

# АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЛИТТЕР GLITTER EFFECT COATING LILACK® • 335 мл • ГЛЯНЦЕВЫЙ

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

GLITTER EFFECT COATING DECORIX® образует уникальное цветное покрытие с интенсивным сверкающим блеском. При нанесении в один слой образует полупрозрачное лаковое покрытие, в два и более слоёв полностью окрашивает поверхность.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед применением отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Наносить глиттер при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.
4. Защитить окружающие поверхности с помощью малярной ленты и/или плёнки.
5. Перед началом работ баллон тщательно взболтать.
6. Нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с глиттером.
7. Наносить равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1–3 тонких слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 15 минут. Первый слой наносить, не добиваясь полного укрывания поверхности.
8. Для дополнительной защиты используйте аэрозольный лак.
9. После нанесения очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на него до прекращения выхода остатков глиттера из распылительного клапана.
10. Невысохший глиттер удалять растворителем, высохший – смывкой для краски.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона.  
СРОК ХРАНЕНИЯ: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания глиттер образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	95%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	1,0–1,5 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловые смолы, смесь органических растворителей, пигмент-глиттер, диметиловый эфир.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	335
Вес баллона брутто, гр	240
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,10
Объём коробки, куб. м	0,008
Размер коробки, мм:	
• высота	210
• ширина	170
• глубина	225



## АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЛИТТЕР GLITTER EFFECT COATING LILACK® • 335 мл • ГЛЯНЦЕВЫЙ

### Лист технической информации

#### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
 Сверкающее серебро      0150-03 LK	 4 650070 377289	 1 46 50070 37728 6
 Сверкающее золото      0150-04 LK	 4 650070 377296	 1 46 50070 37729 3
 Сверкающий красный      0150-05 LK	 4 650070 377302	 1 46 50070 37730 9
 Сверкающая медь      0150-07 LK	 4 650070 377319	 1 46 50070 37731 6
 Сверкающий фиолетовый      0150-12 LK	 4 650070 377326	 1 46 50070 37732 3

#### НАКЛЕЙКА НА ТОРЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛПАЧКА • d 40 mm



1. Реальный выкрас глиттера.
2. Штрих-код.
3. Название глиттера по каталогу.
4. Артикул.