



# goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

---

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ GOODHIM F+ СУПЕРБЕЛАЯ

### **Назначение и область применения:**

КРАСКА АКРИЛОВАЯ GOODHIM F+ СУПЕРБЕЛАЯ для окраски потолков и стен в сухих и умеренно влажных помещениях по поверхностям из бетона, газобетона, гипсовых и ДСП плит, а также по деревянным, оштукатуренным или оклеенным стеклообоями поверхностям. Колеровка: пастельные тона.

### **Основные свойства:**

- **Экономична:** при использовании на грунтованной поверхности может быть нанесена в один слой. Расход: 120-150 г/м<sup>2</sup> при нанесении в один слой в зависимости от типа поверхности.
- **Экологична:** можно разводить чистой водой (не более 5%), не имеет неприятного запаха.
- **Комфортна в использовании:** легко наносится любыми малярными приспособлениями (кисть, валик, краскопульт).
- **Быстро сохнет:** 1-2 часа при температуре 20±2°C и относительной влажности 80±10%.

### **Способы применения:**

1. Перед применением краску следует перемешать и при необходимости разбавить водой не более 5% от массы краски.
2. Окрашиваемую поверхность предварительно обработать грунтом (рекомендуем грунты торговой марки goodhim™).
3. Краску следует наносить на чистую сухую поверхность в один-два слоя при температуре не ниже 5°C кистью, валиком или распылителем.
4. Рекомендуется нанесение краски в два слоя с промежуточной сушкой 1 час.
5. **Расход:** 120-150 г/м<sup>2</sup> при нанесении в один слой в зависимости от типа поверхности.
6. **Время высыхания:** 1-2 часа при температуре (20±2) °C и относительной влажности (70±10) %

### **Упаковка и фасовка:**

Пластиковое ведро 3, 7 и 14 кг.

### **Очистка инструмента:**

По окончании работ инструменты промыть водой.

### **Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C.



**Меры безопасности:**

При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Беречь от детей!!! Помещения вентилировать, остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

**Состав:**

Антисептик, вода, диспергатор, загуститель, коалесцент, консервант, наполнитель, пеногаситель, пигмент (диоксид титана), регулятор pH, смачиватель, сополимерная акриловая дисперсия. Продукт сертифицирован.

**Произведено:** по ТУ 2316-003-03856078-2016.