



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
от 01.07.2021 г.
ТУ 20.30.11-008-03110095-2018



ФАСАДНАЯ КРАСКА SOPPKA ДЛЯ OSB

Тип	Фасадная краска на водной основе для OSB, SIP, ДВП, фанеры, ДСП, древесины.
Область применения	Предназначена для придания декоративного вида. Образует атмосферостойкое, декоративное покрытие, защищает от появления плесени, грибка. Предназначена для эксплуатации на внешних и внутренних элементах фасада в условиях, исключающих воздействие прямых осадков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	150- 200 г/м ² . Зависит от свойств окрашиваемой поверхности.
Сухой остаток	67%.
Цвет	Белый.
База	А
Колеровка	Колеруется в пастельные тона машинным и ручным способом. Допускается разбавление колером не более 5 % от общего объема краски. Можно использовать любой колер на водной или водно-гликолевой основе для колеровки водно-дисперсионных красок. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на маленьком участке обрабатываемой поверхности.
Плотность	1540 - 1570 кг/м ³
Блеск	Матовый.
Состав	Водная дисперсия синтетического полимера, вода, пигмент, наполнитель, функциональные добавки (диспергатор, смачиватель, пеногаситель, модификатор реологии, биоцид).

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО «Соппка», Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.,
тел.: 8 (812) 702-10-56, email: info@soppka.ru



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

от 01.07.2021 г.

ТУ 20.30.11-008-03110095-2018

ФАСАДНАЯ КРАСКА SOPPKA ДЛЯ OSB

Фасовка	1 кг, 6 кг, 12 кг.
Разбавитель	Вода.
Грибостойкость	Высокая грибостойкость.
Способ нанесения	Кисть, валик, краскопульт .
Время высыхания	Межслойная сушка не менее 2 часов. Время полного высыхания – 24 часа при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается. Полные эксплуатационные свойства поверхность приобретает по истечении 7 суток.
Хранение и транспортировка	Транспортирование и хранение краски – по ГОСТ 9980.5. Краску транспортировать при температуре выше 5°С всеми видами крытых транспортных средств. Краску хранят в закрытой заводской таре в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5°С до 40°С на расстоянии не менее 1,5 - 2,0 м от источников отопления.
Срок годности	18 месяцев.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО «Соппка», Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.,
тел.: 8 (812) 702-10-56, email: info@soppka.ru



ФАСАДНАЯ КРАСКА SOPPКА ДЛЯ OSB

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха не ниже 5°C, а относительная влажность не более 65%.
- Предварительная подготовка** Перед окраской поверхность очистить от пылевых наслоений, грязи, старой отслаивающейся краски. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Для долговечности покрытия и снижения расхода краски обязательно использовать грунт «Soppka OSB Primer».
- Окрашивание** Краска поставляется в готовом к применению виде. Перед применением краску перемешать. На подготовленную поверхность наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 – 3 слоя, в зависимости от применяемого оборудования. Краску следует наносить ровным слоем без пропусков и наплывов. Полные эксплуатационные свойства поверхность приобретает по истечении 7 суток.
- Очистка инструмента** После окончания работ инструменты промыть водой.
- Меры предосторожности** Использовать только по назначению. При работе с краской использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, очки, респиратор.
При попадании на кожу смыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 10 – 15 минут. Не глотать. При необходимости обратиться к врачу. Нетоксична, пожаровзрывобезопасна. После окончания работ проветрить помещение.
За полной информацией по безопасному использованию краски необходимо обратиться к паспорту безопасности.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.