



<b>Наименование:</b>	Состав Против Жука
<b>Состав:</b>	Синтетический пиретроид, поверхностно-активное вещество, вода, технологические добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Свойства и особенности:</b>	Готов к применению. Представляет собой прозрачную или опалесцирующую жидкость желтоватого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие осадка.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При нанесение возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное её сортностью.
<b>Расход:</b>	Необходим расход препарата достигается в среднем за 2-3 нанесения и составляет 250-300 г/м <sup>2</sup>
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью или валиком с синтетическим ворсом.
<b>Время высыхания:</b>	обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности (24 часа при температуре 16-20°C и отн. вл. воздуха 60%).
<b>Плотность:</b>	1,015 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. На замораживать! Защищать препарат от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Срок годности 24 месяца с даты изготовления, в закрытой заводской таре.
<b>Не рекомендуется:</b>	наносить материал при повышенной влажност и температуре ниже +5°C.
<b>Технические условия:</b>	2499-033-32998388-2013