

EW EVROWOOD

•интерьерный декор•

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!

Подписывайтесь на наш инстаграм @EVROWOOD.RU
и участвуйте в наших конкурсах и акциях!

ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО СДЕЛАТЬ:

1. Откройте свой профиль
2. Перейдите в меню аккаунта
3. Нажмите INSTAGRAM-ВИЗИТКА и отсканируйте.



Делитесь своими дизайнерскими решениями с нашим материалом,
оставляйте отзывы и отмечайте наш инстаграм @EVROWOOD.RU.
Мы с удовольствием сделаем репост и отметим ваш профиль!

Если у вас есть предложения по сотрудничеству – пишите нам
на почту [INFO@EVROWOOD.RU](mailto:info@evrowood.ru) – мы рады новым предложениям и идеям ☺

С любовью к вашему делу,
Команда EVROWOOD

WWW.EVROWOOD.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

– МОНТАЖ ПЛИНТУСА –



Замерить место монтажа и отметить на плинтусе



Для загла плинтуса необходимо использовать стусло с ножовкой (желтым зубом) или торцевую пилу. Каждое соединение на прямой поверхности и углах рекомендуется зашлифовать под 45 градусов для наилучшего прилегания.



Монтаж плинтуса может осуществляться тремя способами: с помощью жидких гвоздей, пистолета, саморезов.



При использовании пистолета и саморезов, место заглабления гвоздей и саморезов обработать шпатлевкой. После высыхания шпатлевки обработать мелкозернистой наждачной бумагой.



Продукция уже окрашена. При необходимости можно окрасить ее в другой цвет. Скрашивание производится поверх белого покрытия, валиком или пульверизатором.



Краски рекомендуемые: акриловые, полиуретановые и на водной основе.

– МОНТАЖ ПЛИНТУСА LED –

Монтаж плинтуса LED производится так же как с обычным плинтусом за исключением:


РЕКОМЕНДАЦИИ:

*Перед монтажом плинтуса LED определите место питания для светодиодной ленты.

*Используйте светодиодную ленту с шагом 120 диодов на метр. Это обеспечит ровное свечение.



Запил на прямой поверхности и углах под 45 градусов производить с экраном. Это гарантирует плотное прилегание при дальнейшей стыковке.



Далее экран извлекается и вставляется после окрашивания и монтажа

– ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЛИНТУСА ПЕРЕД ДВЕРЬМИ –



ЗАРЕЗКА ПЛИНТУСА В СТЕНУ ПЕРЕД ДВЕРЬМИ

ШАГ 1. Плинтус обрезается под углом 45 градусов



ШАГ 2. От другой части плинтуса обрезается элемент под углом 45 градусов



ШАГ 3. Полученный элемент при шаге 2, совмещаем с плинтусом и монтируем



ЗАРЕЗКА ПЛИНТУСА В ПОЛ

ШАГ 1. Плинтус обрезается под углом 45 градусов



ШАГ 2. От другой части плинтуса обрезается элемент под углом 45 градусов



ШАГ 3. Полученный элемент при шаге 2, совмещаем с плинтусом и монтируем



УПЕРЕТЬ ПЛИНТУС В БАЗУ В01 ИЛИ В02

ШАГ 1



ШАГ 2



ПОДРОБНОЕ ВИДЕО ПО МОНТАЖУ:



– КРАСКА ДЛЯ СТЫКОВ –

Используется для подкрашивания стыков при монтажных работах. Объем – 80мл (расход в среднем на 25 м.п.)



– КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ –

Предназначен для склеивания изделий из МДФ, пенополиуретана, композита, диурополимера, ПВХ, ДСП, пенополистирола, стеновых панелей, пробки, дерева, картона, керамики, стекла, металла, гипса, кирпича, гипсокартона, декоративного камня к различным основаниям – бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, гкл, двл, дсп и т.д. Объем – 310мл.

