

# Антисептик-консервант для пиломатериалов NEOMID 460



внутри/  
снаружи



защита от  
насекомых



защита  
от грибов  
(плесени)



глубоко  
проникает



паро- и газо-  
проницаемость



экономичная  
упаковка

## НАЗНАЧЕНИЕ

Транспортный антисептик-консервант для защиты пиломатериалов на срок до 8 месяцев. Применяется при хранении и транспортировке.

## СВОЙСТВА:

- эффективно защищает древесину от гниения;
- предотвращает поражение дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками;
- может использоваться для обработки паллет и пищевой тары;
- экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый консервант;
- не изменяет цвет и структуру древесины;
- не препятствует дальнейшей обработке.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки пиломатериалов из различных пород древесины на период атмосферной сушки, хранения и перевозки в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной).

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.

## СОСТАВ

Соли органических и неорганических кислот и оснований. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<b>внутри/снаружи</b>
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>кисть, краскопульт</b>
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	<b>1:19, вода</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>t &gt; +5°C</b>
ОБЩИЙ РАСХОД	<b>100-200 г/м<sup>2</sup></b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>1-2</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<b>24 ч</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>вода</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +40°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>24 месяца 3 месяца – готовый раствор</b>
СРОК ЗАЩИТЫ	<b>до 8 месяцев</b>

СГР № ВУ.70.06.01.008.E.005503.11.18 от 27.11.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	24	2
ЕМКОСТЬ	 30 кг	 200 кг