

## **МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ**

**Характеристика:** на основе натуральных масел и восков подходит для любых пород дерева. Глубоко проникает в структуру древесины. Состав закупоривает поры, делая торец водонепроницаемым. Масло-воск для торцов применяется для герметизации торцов, чтобы защитить их от растрескивания под влиянием погодных условий. Уменьшает торцевое увлажнение и усушку. Рекомендуется для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих уличных деревянных конструктивных элементов домов, бань, беседок, заборов, садовой мебели и скульптуры. Может применяться для обработки торцов древесины при длительном хранении (для более равномерной сушки). При использовании совместно с цветными маслами, выравнивает цвет на торце за счет уменьшения впитываемости колерованных составов. Не колеруется.

**Состав:** масло льняное, эфиры жирных кислот льняного масла, эфиры жирных кислот древесного масла, разбавитель - пинен, воск карнаубский, микро-воск, УФ-фильтр, сиккативы (осушители) на неметаллической основе.

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски. Смолистые участки древесины обработать разбавителем Арт. № 1302.

**Способ применения:** масло-воск для торцов «MAZ-SLO» является полностью готовым продуктом для применения. Тщательно размешать перед началом использования. Нанести состав на торцевую поверхность при помощи кисти с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 1 час, при необходимости, убрать излишки масла с поверхности, протерев безворсовой тканью. Аналогично нанести второй слой.

**Время высыхания:** при нормальных условиях ( $t$  не ниже  $20^{\circ}\text{C}$ , влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 4-6 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

**Расход:** первый слой  $\approx 75$  мл/м.кв. (13 м.кв./л), второй слой  $\approx 20$  мл/м.кв. (50 м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** после проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

**Хранение:** в сухом, прохладном месте. При хранении состав может загустеть, перед применением его следует тщательно перемешать.

**Меры предосторожности:** используемые материалы, пропитанные маслом выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.