

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



Адгезионная грунтовка Бетон-контакт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Готовая к применению высококачественная сцепляющая грунтовка с добавлением калиброванных наполнителей разных фракций для внутренних и наружных работ. Применяется для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу поверхностей (монолитного бетона, перекрытий, кафельной плитки) перед нанесением отделочных материалов. Создаёт шероховатое высокоадгезионное покрытие. Грунтовка стабилизирует поверхность, заполняет раковины, создает «адгезионный мост» с основанием последующих слоев штукатурок и шпатлевок. Наносится на ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных штукатурок. Применяется для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Увеличивает адгезию всех видов штукатурок и шпатлевок к гладким слабо впитывающим основаниям
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Устойчива к УФ облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Состав	Водная дисперсия акрилатов с кварцевыми наполнителями
Расход на один слой, г/м ²	200-400
Цвет пленки после высыхания	Розовый
Плотность, кг/м ³	1600
Срок годности, месяцев	18
Количество циклов заморозки /размораживания	5
Диапазон температур применения	+5°C до +30°C
Диапазон температур эксплуатации	-40°C до +50°C
Время высыхания	не более 3 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 70%



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать.
- ❖ Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем 1-2 слоя.
- ❖ Для снижения вязкости допускается добавление воды не более 5% по массе.
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C.
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой

СОСТАВ

- ❖ Вода, дисперсия, микрорамор, калиброванные наполнители разных фракций, загустители, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель).

РАСХОД

- ❖ 200 – 400 г/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 3 часов при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 70%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза.
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C.
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ 8 кг пластиковое ведро
- ❖ 18 кг пластиковое ведро



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

