

# Faktura™



## СОСТАВ FAKTURA STOP ЖУК КОНЦЕНТРАТ 1:9

- ✓ Защита от жуков - уничтожает древесных жучков и их личинки
- ✓ Защита от биопоражений - предотвращает образование синевы, плесени, грибков
- ✓ Не влияет на качество древесины
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка
- ✓ Безопасен для человека

### Краткая аннотация

<b>Фасовка</b> — Бутылка 1 л	<b>Нормативная документация:</b> ТУ 2499-014-49417770-2013
<b>Назначение</b> <i>Высокоэффективный состав FAKTURA™ STOP ЖУК предназначен для защиты деревянных поверхностей от жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития, а также от биопоражений: гниения, плесени, синевы, грибков. После обработки возможно склеивание древесины и окрашивание древесины декоративными составами. Не изменяет структуру и прочность древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске древесины декоративными составами. После высыхания безопасен для человека.</i>	<b>Пригодные подложки:</b> для деревянных поверхностей (балки, перекрытия, полы, веранды, беседки, заборы, лесо- и пиломатериалы и др). Для OSB плит и других поверхностей на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера).
<b>Применение</b> Концентрат перемешать, развести водой в соотношении 1:9. <b>1 л концентрата+9 л воды = 10 л готового раствора до 67м<sup>2</sup> обработанной поверхности</b>  <i>Для усиления эффекта можно варьировать степень разбавления или применять в концентрированном виде с осторожностью.</i>	<b>Расход:</b> Для профилактических работ <b>150-200 мл/м<sup>2</sup></b> , для истребления - <b>250-300 мл/м<sup>2</sup></b> .

<p><b>Наносить</b> на сухую, очищенную от грязи и других покрытий поверхность кистью, валиком, распылением <b>за 2-3 раза</b> до достижения рекомендуемого расхода при температуре воздуха, состава и обрабатываемой поверхности выше +5°C. В летные и личиночные отверстия состав вводить методом шприцевания.</p> <p>Обработанную поверхность рекомендуется защитить от прямого воздействия воды и атмосферных осадков до полного высыхания основания.</p> <p>После полного высыхания состава поверхность можно окрашивать любыми лакокрасочными материалами (согласно инструкции по использованию).</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><b>Время высыхания</b></p> <p>При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – <b>2 часа (каждый слой)</b></p> <p>Перед последующим окрашиванием декоративными ЛКМ выдерживать в течение 24 часов.</p> <p>При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может увеличиться</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><b>Разрешительная документация:</b></p> <p>Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><b>Гарантии производителя:</b></p> <p>Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.</p> <p>Рекомендуемый срок хранения <b>рабочего раствора</b> — не более 7 дней</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид в таре	Непрозрачная жидкость желтого цвета. Допускается образование незначительного мягкого осадка

*Наличие незначительного мягкого осадка в емкости не является дефектом, а обусловлено составом. Не отражается на внешнем виде обработанной древесины!*

Величина pH	5,5 – 7,0
-------------	-----------

Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,99-1,04
------------------------------	-----------

Морозостойкость, циклы до -30°C при транспортировании	5 циклов
-------------------------------------------------------	----------

## Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности</b></p> <p>Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><b>Транспортировка и хранение</b></p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.</p> <p>Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания состав размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p><b>Состав:</b></p> <p>Водный раствор инсектицида, антисептика и целевых добавок.</p>
<p>Производитель</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски»</p> <p>150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17</p> <p>телефон: (4852) 74-89-80, 74-89-81</p> <p><a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, yarkraski.ru</p> <p>faktura-wood.ru</p>	