



СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ
БЫСТРОСОХНУЩИЙ

- ✓ образует долговечное атмосферостойкое покрытие
- ✓ защищает от воздействия атмосферных осадков, влаги и УФ-лучей
- ✓ защищает дерево от поражений грибком и насекомыми-вредителями
- ✓ сохраняет и подчеркивает естественную текстуру древесины
- ✓ широкая цветовая гамма благородных оттенков

Краткое описание	Состав для декоративной защиты поверхности различных пород древесины. Атмосферостойкий и быстросохнущий. Представлен широкой гаммой благородных оттенков. Изготовлен по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben.
Состав	Суспензия пигментов в алкидном лаке с добавлением УФ-фильтров, уайт-спирита и функциональных добавок.
Возможные цвета	Бесцветный, белый, тик, рябина, дуб, орегон, орех, красное дерево, палисандр, сосна, калужница.
Блеск	полуматовый
Область применения	Состав предназначен для декоративной защиты поверхности различных пород древесины. Для новой и старой поверхности (предварительно очищенной от старого покрытия). Используется для внутренних и наружных работ.
Срок службы покрытия	не менее 5 лет
Температура применения	от +5°C до +25°C
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Очистить поверхность от загрязнений и пыли.
Нанесение покрытия	Состав тщательно перемешать и наносить на сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев состава.
Рекомендации по нанесению	Для достижения равномерного нанесения и для выравнивания впитывающей способности перед покраской древесину необходимо обработать олифой.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Состав готов к применению, не требует разбавления.
Расход	80-150 мл/м ² на однослойное покрытие.
Время высыхания	Время высыхания одного слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 7-10 часов в зависимости от цвета. Время полного отверждения - 24 часа при температуре 20°C. Повторный слой наносить после полного высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 24 часа.
Колеровка	Возможна ручная колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.
Меры предосторожности, утилизация	Беречь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков состава в банке он может быть утилизирован как бытовой или строительный мусор.
Фасовка	0,75л; 2,7л; 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!