

# Грунтовка «Для внутренних работ»



Применяется внутри помещений для обработки поверхностей стен и потолков перед проведением последующих отделочных работ. Предназначена для увеличения прочности сцепления наносимых материалов с основанием, обеспечивает равномерное схватывание раствора гипсовых и цементных смесей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспыливает поверхность
- Регулирует впитывающую способность основания
- Усиливает адгезию
- Обладает высокой проникающей способностью
- Способствует равномерному нанесению лакокрасочных материалов
- Снижает расход красок и обойных клеев

## СФЕРА РАБОТ

- внутренние работы

## ПОВЕРХНОСТЬ

- стены
- потолки

## ТИП ОСНОВАНИЯ

- бетон
- кирпич (возможно)
- штукатурки, шпатлевки
- ПГП, ГВЛ, ЦСП
- ГКЛ

## ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

- гипсовая штукатурка
- гипсовая, цементная, полимерная шпатлевка
- плитка
- краска
- обои

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет пленки	прозрачный
Расход	100-200 мл/м <sup>2</sup>
Время высыхания, не менее	1 час
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов*
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C
Срок хранения	18 месяцев

\* Только у грунтовок, произведенной в период с 15 сентября по 15 апреля.

Фасовка: 10, 5 л