



- 👍 **Безупречная сплошность покрытия;**
- 👍 **1-й класс кроющей способности;**
- 👍 Быстрый набор твердости и прочности;
- 👍 Высокая укрывистость в мокром и сухом слое;
- 👍 Сохранение цвета и фактуры покрытия;
- 👍 Высокая твердость и прочность;
- 👍 Экологическая безопасность.
 - Матовая;
 - Антибликовая;
 - Отлично подходит для обоев под окраску;
 - Расход – до 12 м²/л в зависимости от контрастности подложки;
 - Рекомендована для применения в детских, лечебно-профилактических, культурно-зрелищных, спортивных и учебных заведениях.

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банка 0,9 л - Ведро 2,7 л - Ведро 9 л 	<p>Нормативная документация: ТУ 20.30.11-021-49417770-2020</p>
<p>Краска BRITE® CERAMIC для гостиных и спален сочетает в себе высококачественное матовое покрытие и отличные эксплуатационные свойства. Микросферы и суперпрочная акриловая дисперсия обеспечивают гарантию на полный жизненный цикл покрытия*. Подходит для финишной отделки стен, требующих сухой и влажной уборки. Бархатистоматовое покрытие скрадывает неровности и дефекты окрашиваемой поверхности, не отражает свет и не дает бликов при ярком и косом свете. Краска обладает высокой кроющей способностью, сокращая трудозатраты в ходе окрасочных работ. Материал удобен при нанесении: не течет с малярного инструмента, легко и ровно распределяется, имеет хороший розлив, образует однородное покрытие. Краска экологически безопасна и рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях.</p>	<p>Пригодные подложки: Кирпич, бетон, оштукатуренные поверхности</p>
<p>НАЗНАЧЕНИЕ: краска предназначена для ремонтно-строительных работ по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными красками, ДВП, ДСП, обоям под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения или укрепляющей грунтовкой BRITE® CERAMIC. Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C. При окрашивании обоев помещение проветривать только после полного высыхания краски. Через 2 дня допускается удаление небольших загрязнений с помощью неабразивной губки и воды. Покрытие готово к мытью с помощью моющих средств через 14 суток. Окончательное формирование покрытия 28 дней.</p>	<p>Расход: Краски на однослойное покрытие по подготовленной поверхности – 1 л на 10-12 м².</p>

<p>Колеровка Базы А и С колеруются на специализированном оборудовании по каталогам MONICOLOR NOVA, SPIRIT, RAL Classic, NCS. База А применяется без колеровки как готовая супербелая краска, а также может колероваться вручную в пастельные тона колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными красками. База С (см. маркировку) является основой (полуфабрикатом) для получения ярких, насыщенных тонов и в неколерованном виде не применяется!</p>	<p>Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа. Выдержка перед нанесением второго слоя – не менее 4 часов. Время высыхания и расход отколерованной краски могут незначительно отличаться в зависимости от цвета. При повышенной влажности и температуре ниже +15°С время высыхания и время формирования покрытия увеличивается.</p>
<p>Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации. 2. Сертификат соответствия в области пожарной безопасности</p>	
<p>Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.</p>	
<p>Техническая информация</p>	
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>
<p>Внешний вид материала в таре</p>	<p>Непрозрачная жидкость белого цвета – база А, транспарентный, молочного цвета - С</p>
<p>Внешний вид покрытия</p>	<p>После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью</p>
<p>Цвет покрытия</p>	<p>Белый; должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами</p>
<p>Динамическая вязкость (100 rpm) 6 ротор при t (20±2)°С, мПа*с</p>	<p>База А 4500-7500 База С 3500-7500</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>База А 55-65 База С 40-60</p>
<p>рН</p>	<p>7,5-9,5</p>
<p>Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более</p>	<p>120</p>
<p>Степень дисперсности, мкм, не более</p>	<p>30</p>
<p>Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч</p>	<p>Не более 1</p>
<p>Морозостойкость, циклы до -30°С при транспортировании</p>	<p>5 циклов</p>
<p>Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, Воды, ч 0,5 % раствору моющего средства при температуре (38±2)°С, мин</p>	<p>12 30</p>
<p>Дополнительная информация</p>	
<p>Меры предосторожности Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна!</p>	

<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав:</p> <p>акриловая дисперсия, керамические микросферы, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.</p>
<p>Производитель</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	