



# goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

---

## **АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (ТОНИРУЮЩИЙ) GOODHIM N 350 (ГОТОВЫЙ РАСТВОР)**

### **Назначение и область применения:**

Применяется для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе, эксплуатируемой в неблагоприятных условиях. Используют для обработки ответственных труднодоступных деревянных перекрытий, лаг, брусьев, балок, настилов, нижних и верхних венцов, столбов и других пиленых, строганных и бревенчатых элементов конструкций, подверженных активному биоразрушению.

### **Основные свойства:**

- Не изменяет структуру древесины.
- Не препятствует дальнейшей обработке.
- Обеспечивает эффективную защиту при эксплуатации древесины в условиях слабого или умеренного вымывания.
- Придает древесине зеленоватый оттенок.

### **Способы применения:**

1. Выпускается в виде жидкости зеленого цвета и является уже готовым раствором для применения.
2. Перед применением — перемешать.
3. Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, смолы и краски. В случае наличия грибковых поражений древесины, рекомендуется первоначальная обработка ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ GOODHIM DW 400.
4. Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства в 2-3 приема с интервалом 25-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход.
5. Работы следует проводить при  $t$  окружающей среды не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$ .
6. Срок действия защиты древесины - до 30 лет внутри помещений или на поверхностях скрытых от атмосферных осадков. Снаружи под солнцем, ветром и осадками до 10 лет.
7. .
8. Необходимо защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания.
9. **Расход** рабочего раствора: 200 - 250 гр/м<sup>2</sup>.
10. Устойчивость к вымыванию формируется через 2-3 суток.

### **Упаковка и фасовка:**

Пластиковая канистра 1, 5, 10 и 20л.



**Хранение и транспортировка:**

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев от даты изготовления. Хранить в неповрежденной упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях, отдельно от пищевых продуктов. Беречь от прямого попадания солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. При замерзании не снижает своих качественных показателей, при длительном хранении перед употреблением перемешать.

**Меры безопасности:**

Работать в защитных очках, перчатках, респираторе. При попадании на кожу или в глаза - промыть большим количеством воды. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

**Состав:**

Вода, смесь биоцидов, технологические добавки, антикоррозионные добавки.

**Произведено:** по ТУ 2386-004-03856078-2016.