

Инструкция по применению паркетного лака «**БАРЬЕР БИОЛАК** для пола»

Экологичный паркетный лак **«БАРЬЕР БИОЛАК для пола»** создает износостойкое глянцевое покрытие. Сохраняет натуральный цвет и текстуру древесины.

Свойства

- предохраняет от механических повреждений: истирания, царапин и ударов;
- защищает от воздействия воды, масел, бытовой химии;
- содержит антисептик, препятствует возникновению плесени;
- увеличивает срок службы деревянных поверхностей;
- не имеет запаха, безопасен для людей и домашних животных;
- облегчает процесс уборки.

Область применения

«**БАРЬЕР БИОЛАК для пола**» используют для лакирования дощатых и паркетных полов, а также других деревянных поверхностей.

Преимущества

- создает эффект натуральной древесины;
- обладает хорошей износостойкостью;

- защищает от плесени, водорослей и насекомых-древоточцев;
- сохраняет естественную паропроницаемость поверхностей;
- проходит контроль качества, заявленные характеристики подтверждены **сертификатом**.

Способ применения

Важно! Жидкий «БАРЬЕР БИОЛАК для пола» — мутно-белый, однако после высыхания он становится глянцево-прозрачным.

Очистить поверхность древесины от загрязнений, старых покрытий, масляных и битумных пятен. Если нужно, с помощью препарата «**БАРЬЕР Отбеливатель**» удалить плесневый налет или осветлить потемневшую от времени древесину. Ополоснуть поверхность водой и высушить. Зачистить наждачной бумагой.

Перед применением перемешать. Средство наносят кистью или валиком, при температуре не ниже плюс 5°C в 4-5 слоев. Промежуточная сушка 1-2 часа. После высыхания поверхность каждого слоя необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой для снятия неровностей.

Оставшийся после обработки состав можно перелить в стеклянную или металлическую тару для последующего хранения. Емкость должна быть полностью заполнена и герметично закрыта.