

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением антисептик тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, не более 5%. Поверхность должна быть чистой, сухой, не покрытой посторонним материалом. **ТЩАТЕЛЬНО и РАВНОМЕРНО ВТИРАТЬ** без предварительного грунтования малярной щеткой или маховой кистью по всей поверхности широкими мазками. Торцы и имеющиеся на поверхности древесины поры и трещины обработать до полного насыщения.

Рекомендуется перед началом работ произвести пробные выкрасы. Рекомендуется красить в сухую пасмурную безветренную погоду; в этом случае антисептик будет высыхать медленнее, но глубже впитается в древесину. Во избежание вымывания антисептика избегать окрашивания перед дождем (за 48 часов), если это произошло, повторно окрасить поверхность после высыхания. По возможности защитить окрашенные поверхности подручным материалом в первые 48 ч после окрашивания. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды от +5 до +30°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания: на отлип 2–3 часа при температуре +20°C и относительной влажности 65%, время полного высыхания до 48 часов (зависит от температуры окружающей среды).
- Расход: на один слой - 150-200 мл/м² для пиленой древесины, 80-120 мл/м² для строганной древесины
- Выпускается в цветах: бесцветный, белый, калужница, орегон, вишня, тик, дуб, миланский орех, палисандр, сосна, винтаж, маренго.

Очистка инструмента: сразу после использования удалить остатки антисептика, вымыть инструмент тёплой водой с мылом или со средством для мытья посуды и высушить. Также для очистки инструмента можно использовать растворитель Р-646 или уайт-спирит.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима". Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов: Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.