



Seteria

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА

Высококачественное перламутровое покрытие на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Экологически чистое, водоразбавляемое покрытие, не содержит органических растворителей. Покрытие изготовлено по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben.

Свойства

- Большое разнообразие цветов в 5 базах: золото, серебро, золотой жемчуг, графит, жемчужно-белый.
- Экологически чистое водоразбавляемое покрытие, не содержит органических растворителей.
- Обладает высокой адгезией и укрывистостью.
- Отличается высокими декоративными свойствами, легко колеруется и наносится.
- Паропроницаемое покрытие.

Область применения

Перламутровое покрытие с эффектом шелка предназначено для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах, в которых жемчужный блеск создает желаемый эффект.

Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта) и автоматическим способом на колеровочном оборудовании ABC Farben. Колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуется колеровать дополнительный объем.

Подготовка поверхности

Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выравнивать все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждаковой бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE, после чего окрасить влагостойким грунтом под декоративные покрытия Fondo 1, заколерованного в цвет финишного покрытия.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии и последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 1 грунт матовый влагостойкий	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15 л/м ² . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2-3 часа.
3. Seteria декоративное покрытие	наносится кистью, коротковорсовым валиком или кельмой	0,06-0,2 л/м ² . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 24 часа.

Инструмент

Коротковорсовой валик, шпатель, кельма. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. После отверждения грунтовочного слоя (через 4-5 часов) нанести первый слой декоративного покрытия с помощью коротковорсого валика.
2. При нанесении покрытия поверхность ровно маждую обрабатывать небольшими участками (0,7-1м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков. За один проход наносить покрытие от угла до угла, не допускать образования просветов и нахлестов.
3. В процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.
4. Через 2-3 часа нанести второй слой кельмой или шпателем на незначительную площадь поверхности (приблизительно 0,7-1м²) и не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента пригладить материал в разных направлениях. Материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется.
5. Покрытие легко ремонтируется отдельными участками, того требующими. Необходимо слегка зашкурить поврежденный участок, загрунтовать, нанести слой грунта Fondo 1, заколерованного в цвет покрытия, и затем аккуратно нанести Seteria, стараясь повторить рисунок поверхности.

Время высыхания

Между слоями при температуре +20 °C и относительной влажности не более 65% - 2-3 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.

Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, функциональных добавок, воды.

Хранение и транспортировка

Декоративное покрытие с эффектом шелка SETERIA TICIANA DELUXE транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 23.16-007-47800877-06

Фасовка

0,9 л; 2,2 л; 4 л

Производитель

ЗАО "ABC Farben"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!