



внутри/
снаружи



защита от насекомых



защита от грибов
(плесени)



глубоко
проникает



паро- и газо-
проницаемость



экономичная
упаковка



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Антисептик невымываемый усиленный – консервирующий невымываемый антисептик нового поколения для эффективной долговременной защиты различных пород древесины в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой – классы использования с 1 по 4 (EN 335:2013).

СВОЙСТВА:

- защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а так же насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет;
- содержит биоциды нового поколения;
- обеспечивает более глубокое проникновение в древесину;
- не имеет запаха при нанесении;
- не требует обязательной окраски;
- экологически безопасен.

ВНИМАНИЕ! Придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может измениться до серого или бурого. Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки причалов, террас, беседок, заборов, столбов, фундаментов и других уличных деревянных конструкций и сооружений, а также для защиты древесины, эксплуатируемой внутри помещений – черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и т.п.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы с антисептиком проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C;
- антисептик несовместим с защитными составами на основе хрома;
- следует избегать контакта концентрата с медными сплавами;
- максимальная защита достигается путем глубинной пропитки.

СОСТАВ

Синергическая смесь органических комплексных соединений меди и функциональных добавок на водной основе. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ, мышьяк, хром и производные фенола.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:9, вода
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	для строганой древесины – 150-250 г/м², для пиленой древесины – 250-400 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	не менее 48 ч
ЦВЕТ	зеленый
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+1°C < t < +40°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев 5 суток – готовый раствор
СРОК ЗАЩИТЫ	до 35 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000124.03.18 от 21.03.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТУК НА ПАЛLETTE	576	96	24
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	24	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4	
ЕМКОСТЬ	1 кг	5 кг	30 кг