



СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ

ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ

3в1 EXTRA

- обеспечивает длительную и надежную защиту от солнечных лучей и выгорания
- обеспечивают надежную защиту от биологических повреждений
- препятствует растрескиванию и высыханию древесины
- подчеркивает естественную текстуру
- широкая цветовая гамма благородных оттенков

Краткое описание	Состав для декоративной защиты поверхностей из различных пород древесины. Создает высокоэластичное покрытие с шелковистым блеском. Легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины, сохраняет и подчеркивает естественную текстуру материала. Состав представлен широкой гаммой благородных оттенков. Изготовлен по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
Состав	Алкидная смола, льняное масло, натуральный микровоск, биоцидный компонент, транспарентные светостойкие пигменты, УФ-абсорберы, уайт-спирит.
Возможные цвета	Бесцветный, белый, ваниль, груша, дуб, калужница, каштан, олива, орегон, орех, палисандр, розовая пудра, рябина, красное дерево, сосна, тик, утренняя туман.
Блеск	полуматовый
Область применения	Состав предназначен для обработки старых и новых деревянных поверхностей. Применяется для защитного окрашивания фасадов, окон, дверей, элементов интерьеров, а также любых материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, фанера, клееный брус). Используется для внутренних и наружных работ.
Срок службы покрытия	не менее 8 лет
Температура применения	от +5°C до +25°C
Инструмент	кисть, валик.
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое покрытие или непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или наждачной бумагой. Пыль после шлифовки удалить.
Нанесение покрытия	Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Разбавлять не рекомендуется! Наносить на сухую поверхность кистью, валиком в 1-2 слоя до достижения требуемого оттенка. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев состава.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Состав готов к применению, не требует разбавления.
Расход	Средний расход на однослойное покрытие - 70-200 мл/м ² (1л на 5-15 м ²).
Время высыхания	Время высыхания одного слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 12 часов. Повторный слой наносить после полного высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 24 часа.
Колеровка	Возможна ручная колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.
Меры предосторожности, утилизация	Беречь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков состава в банке он может быть утилизирован как бытовой или строительный мусор.
Фасовка	0,8л; 3л; 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!