



Наименование:	Лак по дереву акриловый для бань и саун
Состав:	Водная дисперсия акрилового полимера, биоцид, восковая и др. модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Представляет собой гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом. Содержит специальные компоненты против синевы и плесени. При полном высыхании лак образует прозрачную эластичную прочную пленку, устойчивую к мытью. Покрытие не снижает паропроницаемость древесины, при этом придает ей грязе- и водоотталкивающие свойства.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Для получения лучшего декоративного эффекта древесину отшлифовать и удалить пыль.
Расход:	Ориентировочный расход лака на один слой 100-160 г/м ²
Способ нанесения:	Лак наносится сплошным слоем кистью, валиком или распылителем.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание - 24 часа при температуре (20±3)°С и влажности 60%.
Сухой остаток:	Не менее 30%.
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Не замораживать!
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2313-005-32998388-2011 с изм.1,2