



**МАСЛО**

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКА

**ПРОПИТОЧНОЕ**

- ✓ придает поверхности исключительно высокие грязе- и водоотталкивающие свойства
- ✓ снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды
- ✓ поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах
- ✓ абсолютно безопасно при соприкосновении с кожей человека
- ✓ экологически чистый продукт, не имеет запаха, не токсичен

<b>Краткое описание</b>	Высококачественное экологически чистое масло для грязе- и влагозащитной обработки деревянных поверхностей внутри бань и саун. Глубоко проникает в древесину, образует "дышащее" покрытие. Не меняет цвет древесины. Увеличивает срок службы обрабатываемой поверхности.
<b>Состав</b>	Натуральные природные экологически чистые масла.
<b>Цвет</b>	Бесцветное
<b>Область применения</b>	Применяется внутри бань и саун по деревянным (неокрашенным или очищенным от старых покрытий) поверхностям.
<b>Температура применения</b>	Наносить при температуре не ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	кисть или чистая ткань
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистой и сухой. Сильно загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Для сильно впитывающих пород древесины возможно нанесение второго слоя. После обработки помещение протопить, излишки масла убрать чистой тканью, дать остыть.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	100-120 мл/м <sup>2</sup> , расход зависит от используемой породы дерева, способа нанесения, впитываемости масла в древесину.
<b>Время высыхания</b>	Межслойная сушка - 30-60 мин, полное высыхание - 24 часа. Процесс высыхания в данном продукте происходит за счет впитывания масла в дерево.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 60 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от -5°C до +35°C.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,25л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
**8 800 500 70 80**



**Качество - наш приоритет!**