

Antiquax Brown Wax коричневый воск

Antiquax Brown Wax – это воск в твёрдом состоянии. Полировочное средство на основе превосходных сортов натурального воска.

Средство разработано специально для защиты и тщательного ухода за поверхностями из тёмных сортов древесины, подобных красному дереву, тёмному дубу и тик. Создаёт длительный сияющий эффект вощёной поверхности с высокой атмосферной устойчивостью, соответствует стандартам качества по уходу за образцами столярного искусства.

Долговременный естественный налёт, подчёркивающий красоту древесных волокон.

Обеспечит произведениям искусства эффект сияния с устойчивостью к атмосферному воздействию.

Фасовка – ёмкости объёмом 100 мл., 250мл.



- Подходит для применения, в частности, для тёмных сортов древесины, таких, как красное дерево, тёмный дуб или тик.
- Мягкое сочное сияние, подчёркивающее рисунок древесных волокон и налёт на антиквариате.
- Цвет средства – тёмно-коричневый.
- Препятствует запылению и образованию отпечатков.
- Растворяется в бензоле, нефтяном эфире.
- В воде не растворяется.
- Не содержит силикона.
- Запах – ароматизировано.
- Применяется для изделий ручной работы и антикварной мебели.
- Создаёт сияющую восковую полировку с долговременным эффектом стойкости.
- Простое в применении средство.
- Придаёт изделиям благородную окраску.
- Помогает вернуть первоначальный вид декоративного слоя реставрируемой мебели.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство разработано специально для защиты и бережного ухода за всеми сортами древесины, предварительно подвергавшейся пропитке, в особенности, для изделий ручной работы и антикварной мебели. Идеально для тёмных сортов древесины, таких, как красное дерево, тёмный дуб или тик. Соответствует стандартам качества по уходу за образцами столярного искусства. Наносится с помощью мягкой ткани вдоль древесных волокон. Восковая сияющая полироль тёмного цвета, с долговременным эффектом стойкости. Повторное нанесение возможно уже через несколько минут.

Количество слоёв	Обычно достаточно нанесения единственного слоя. Второй слой может понадобиться для получения более высокой степени сияния.
Температура применения	Оптимальная температура – 15-25°C.
Запах	Ароматизировано.
Состав	Классическая формула воска, в её основе - исключительно высококачественные натуральные сорта.
Подготовка к полировке	Поверхность должна быть чистой и сухой.

ВИД ПОКРЫТИЯ

Antiquax Brown Wax – это воск в твёрдом состоянии, в его основе – превосходные сорта натурального воска. Предоставляет долговременный сияющий эффект восковой полировки с высокой атмосферной устойчивостью, соответствует стандартам качества по уходу за образцами столярного искусства. Восковая полироль – налёт с эффектом сияния для тёмных сортов древесины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Мебель должна быть чистой и сухой. Допускается использование средства Antiquax Brown Wax на поверхностях, ранее уже обрабатываемых воском. Для получения лучшего результата, предварительно очищайте поверхность с помощью **Antiquax Furniture Cleaner**.

Наносите в умеренных количествах с помощью мягкой ткани, втирая средство в древесные волокна вдоль их рисунка. Дайте средству возможность просохнуть до образования помутнения, а затем отполируйте с помощью мягкой ткани, двигаясь также вдоль древесного волокна, помогая проявиться блеску. Регулярно повторяйте обработку, способствуя образованию налёта и улучшению естественного рисунка волокон. При необходимости, повторное нанесение можно выполнить уже через несколько минут. Обычно достаточно нанесения одного слоя. Второй слой может понадобиться для придания поверхности повышенной степени блеска. Руки и использованную ткань можно очистить в мыльной воде.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимо со всеми видами отделочных покрытий для древесины. Для получения лучшего результата и для предотвращения пятнистого эффекта деревянной поверхности, пропитайте необработанную поверхность с помощью лака, масла для образования плёнки или выровняйте шлифующей шпатлёвкой.

Расход	По необходимости.
Время высыхания	Быстрое время высыхания.
Вид покрытия	Обеспечит произведениям искусства эффект сияния с устойчивостью к атмосферному воздействию. Долговременный естественный налёт, подчёркивающий красоту древесных волокон.
Повторное нанесение	При необходимости повторное нанесение допускается уже через несколько минут.
Цвет	Тёмно-коричневый.
Хранение	Срок хранения для средства в контейнере без доступа воздуха - неограничен. Предпочтительно хранить в прохладном сухом месте.
Вредные факторы	Воспламеняется. Храните вдали от источников возгорания. Не курить. Хранить плотно закрытым, в местах, недоступных для детей.
Уход за обработанной поверхностью	Повторное нанесение средства выполняется по необходимости.
Тара для хранения	Следует хранить только в оригинальной упаковке.
Химическая устойчивость	Устойчиво при допустимых условиях хранения.
Условия, которые нужно избегать	Нагревание.
Вещества, которые нужно избегать	Сильные окислители. Концентрированные кислоты.
Точка возгорания	40°C.
Подготовка	Не требуется.
Защита рук	Защитные перчатки.
Защита кожи	Защитная одежда.

УХОД ЗА ОБРАБОТАННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Повторное нанесение по необходимости.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения для средства в контейнере без доступа воздуха - неограничен.

Хранить в прохладном хорошо вентилируемом помещении. Контейнеры хранятся плотно закрытыми.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечьте достаточную вентиляцию зоны работ. Курение запрещено.

Меры оказания первой помощи.

При попадании на одежду: незамедлительно снять всю загрязнённую одежду и обувь, не дожидаясь, пока материал прилипнет к коже.

При попадании в глаза: глаза следует обильно промыть свежей чистой водой в течение 15 минут, предварительно сняв контактные линзы. Обратиться к врачу.

При проглатывании: не вызывать рвоту. Пострадавшему полагается питьё в больших количествах.

Средства защиты – противогазы и респираторы должны находиться в зоне свободного доступа на случай чрезвычайных происшествий (пожар).

Для защиты рук применяйте перчатки. Во избежание попадания на кожу – применяйте защитную одежду (фартук).

Защита глаз	Защитные очки. Обеспечить возможность промывания глаз в непосредственной близости от места проведения работ.
Меры безопасности	Храните вдали от источников возгорания. Не курить. Хранить контейнеры плотно закрытыми. Хранить в местах, недоступных для детей.
Первичные факторы воздействия	Может быть умеренное раздражение в месте попадания на кожу. Может вызвать раздражение конъюнктивы глаз. При проглатывании – першение и краснота в ротовой области и горле. При вдыхании может вызвать приступ кашля или свистящее дыхание.
Меры при воздействии	Кожу промыть водой в большом количестве воды с применением мыла. Глаза промывать проточной водой в течение 15 минут. Лицо, подвергшееся воздействию, вывести на свежий воздух. Обратиться к врачу. Промыть ротовую полость водой. Дать ему выпить воды в большом количестве. Обратиться к врачу при плохом самочувствии. Не вызывать рвоту.
Средства пожаротушения	Применяются средства, рекомендованные для тушения источников близлежащего огня.