

ЛАК ФИКСИРУЮЩИЙ БЕЗОРЕОЛЬНЫЙ

Особенность: не оставляет след (ореол), совместим со всеми лакокрасочными материалами.

Что ремонтировать?

МЕБЕЛЬ / ДВЕРИ / ОКНА / СТОЛЕШНИЦЫ / ПОЛЫ / ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Виды повреждений:

ПОТЕРТОСТИ / ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦАРАПИНЫ

Предназначение:

- Для **выравнивания** степени глянца;
- Для **удаления** потертостей на лакированном (гляцевом) покрытии;
- Для **защиты** отреставрированных повреждений от истирания и загрязнения.

Способ применения:

Для качественного нанесения лак и поверхность должны иметь комнатную температуру (не распылять на холодные/горячие поверхности).

1. Очистить поверхность от пыли и грязи;
2. Основательно встряхнуть;
3. Лёгким коротким нажатием плавно распылить с расстояния 20-25 см. При необходимости, нанесите несколько слоев.

Рекомендации: перед лакированием потёртостей, необходимо отшлифовать покрытие стальной ватой.

Внимание! Избегать воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C.

Разновидность: матовый / шелковисто-матовый / глянцевый.

Состав: акриловая дисперсия, модифицирующие добавки, пластификатор.

Срок годности: 36 месяцев.

