



Charme

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ

Высокоукрытистая матовая краска на основе акриловой дисперсии для высококачественной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений. Легко наносится, позволяет создавать разнообразные рельефные эффекты на поверхностях.

Свойства

- Экологически чистая и безопасная краска, не имеет резкого запаха
- Высокоукрытистая, легко наносится
- Обладает высокой адгезией к большинству поверхностей
- Образует паропроницаемое покрытие, стойкое к УФ-лучам
- Устойчива к влажной уборке
- Содержит антисептические добавки

Область применения

Предназначена для защитно-декоративной и экологичной отделки оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей, липсокартонных плит при внутренних и наружных работах. Применяется в холлах, гостиницах, коридорах, залах, музееах, офисах для создания разнообразных рельефных покрытий.

Колеровка

Компьютерная колеровка автоматическим способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, основание пропитать водой с добавлением моющих средств. Ранее некрашеные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения TICIANA DELUXE PRIMER (Праймер). Для лучшей адгезии рекомендуется нанести грунтовку Mattino Fondo (для более фактурного покрытия) или грунт под декоративные покрытия мокрый Fondo 2.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии и последующий декоративно-отделочным слоям, укрепления и обесцвечивания поверхности	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2a. Mattino fondo упрочняющий грунт с мраморной крохой 2b. Fondo 2 грунтмоющийся	используются для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.
3. Charme краска фактурная	наносится кистью, юртковорсовым валиком, шпателем, кельмой, штампом или губкой морской	0,150-0,7л/м ² . Наносить в 1 и более слоев.	Время высыхания - 4-6 часов.

Инструмент

Шпатель, валик, кисть, кельма, штамп, губка морская. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением краски тщательно перемешать. В случае если краска по двергалась заморозке, разморозить при температуре +20°C, тщательно перемешать (Не перемешивать до полной разогротки!).
2. Наносить шпателем, кистью или валиком, с последующим приданием фактуры.
3. Необходимо учсть, что окрашиваемая поверхность должна быть покрыта за 1 час (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стекания нескольких слоев.
4. При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.
5. В зависимости от типа применяемого колоранта при колеровке краски возможно различение или загущение продукта, поэтому рекомендуется сначала провести колеровку, а затем при необходимости добавьте воды.
6. Не рекомендуется наносить краску слишком толстым слоем во избежание появления трещин.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя "от пыли" при температуре +20°C - 4-6 часов, полное высыхание - через 48 часов. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре краски до -25°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов замораживания/размораживания без потери качества.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками и продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-009-47800877-06

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л; 8л

Производитель

ЗАО "ABC Farben"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!