

Краска огнезащитная для оцинкованных поверхностей NEOMID ZINCUM 020



внутри



защита от огня



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для получения огнезащитного покрытия на металлических и оцинкованных поверхностях, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. на объектах гражданского строительства.

СВОЙСТВА:

- достижение предела огнестойкости по ГОСТ Р 53299-2009;
- экологически безопасная, не содержит органических растворителей;
- возможно нанесение в помещениях без дополнительной вентиляции;
- предотвращает распространение пламени при развитии пожара, обеспечивает надежную защиту от огня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические оцинкованные воздуховоды, приточно-вытяжные системы вентиляции, системы кондиционирования воздуха, а также каналы технологической вентиляции, в том числе газоходы различного назначения, эксплуатируемые внутри сооружений промышленного и гражданского назначения (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ТРК, МК и т.д.), а также другие металлические оцинкованные конструкции.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Под воздействием огня происходит образование устойчивого вспененного (увеличение в объеме в 20-30 раз) теплоизолирующего слоя, предохраняющего окрашенную поверхность от распространения пламени и воздействия высоких температур.

СОСТАВ

Суспензия наполнителей, пигментов и антипиренов в водной среде с добавлением специальных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	30 мин с толщиной слоя 0,7 мм – 1,3 кг/м², 45 мин с толщиной слоя 1,0 мм – 1,8 кг/м², 60 мин с толщиной слоя 1,3 мм – 2,3 кг/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-3
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 ч
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	матовый
ЦВЕТ	белый
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +40°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
СРОК ЗАЩИТЫ	до 25 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000321.04.14 от 22.04.2014

Сертификат соответствия № C-RU.AA92.B.00185 от 28.11.2016

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	80	22	6	2
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	40			
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	2			
ЕМКОСТЬ	 6 кг	 25 кг	 60 кг	 150 кг