



## Prima Brilliants

Краска акриловая мерцающая

Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы Netzsch. Уникальная краска подарит интерьеру новый облик, достаточно лишь изменить интенсивность освещения:  
при тусклом свете - ровная матовая поверхность, при ярком свете - эффект мерцания тысячи кристаллов

### Свойства

- гладкое шелковистое покрытие;
- экологически чистый материал;
- долго сохраняет насыщенность цвета;
- простая и удобная в применении;
- содержит антисептические добавки;
- высокая укрывистость;
- паропроницаемость;
- влагостойчивость.

### Область применения

Область применения предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях – бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также для окрашивания фасадов зданий и сооружений.

### Налеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее окрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Ticiana Deluxe

### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Prima Brilliants</b> Краска акриловая мерцающая	наносится кистью, валиком или краскораспылителем	Расход 0,08-0,110 л/м <sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C – 1 час, полное высыхание - 8 часов. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

### Инструмент

Кисть, валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Нанесение покрытия

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком, при необходимости материал можно разбавить водой, но не более 5% от объема краски.  
Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.

### Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C – 1 час, полное высыхание - 8 часов. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

### Состав

дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

### Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать краску в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении окрасочных работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Краску не рекомендуется смешивать с другими красками или растворителями. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды.

### Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

### Технические условия

TU 2316 009 478008 77-2006

### Фасовка

0,9л ; 2,5л; 4,5л; 9,0л

### Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!