



Aura UniGrund Basen

Универсальный грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ

- ✓ Готов к применению



Описание	
Свойства	Готов к применению. Глубоко проникает и укрепляет основание. Защищает поверхность от появления грибка и плесени. Улучшает сцепление финишных отделочных материалов. Предварительное применение грунтовки позволяет уменьшить расход последующего слоя краски до 25 %. Не содержит органических растворителей. Без запаха.
Назначение	Грунт глубокого проникновения предназначен для укрепления и защиты от грибка и плесени легко осыпающихся и мелящихся поверхностей, выравнивания впитывающей способности, обрабатываемых оснований и снижения расхода последующих слоев лакокрасочных покрытий при работах внутри сухих помещений, помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и пр.) и наружных работах.
Типы поверхностей под грунтование	Рекомендуется для работ по бетону, штукатурке, шпатлевке, кирпичу, гипсокартонным плитам и другим пористым поверхностям перед последующим шпатлеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой, нанесением рулонных материалов.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения ✓ Unigrund –готовые грунты ✓ ТУ – 2313-013-50910635-2004 ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004.

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед грунтованием рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, воздушным или безвоздушным распылителем (сопло 0,017–0,021", давление не менее 110 бар) в 1-2 слоя. На сильновпитывающие, пористые поверхности наносить не менее 2 раз «мокрым по мокрому». Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный.
Разбавление	Готов к применению.
Расход	около 8-15 м ² /л, в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший грунт очищается механически.
Состав	Дисперсия, функциональные добавки, вода

Информация									
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.								
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.								
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.								
Меры предосторожности	Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими грунтами и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунта в глаза – промыть большим количеством воды.								
Утилизация	Остатки высохшего грунта подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.								
Плотность	1 кг/л.								
Штрих- коды EAN	<table> <tr> <td>1I</td> <td>4 607 003 912 789</td> </tr> <tr> <td>3I</td> <td>4 607 003 912 208</td> </tr> <tr> <td>5I</td> <td>4 607 003 912 154</td> </tr> <tr> <td>10I</td> <td>4 607 003 912 192</td> </tr> </table>	1I	4 607 003 912 789	3I	4 607 003 912 208	5I	4 607 003 912 154	10I	4 607 003 912 192
1I	4 607 003 912 789								
3I	4 607 003 912 208								
5I	4 607 003 912 154								
10I	4 607 003 912 192								
WWW	http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/primers/unigrund_basen/								
Объем/масса	1л (1кг) -3 л (3 кг) -5л(5кг)- 10л (10 кг)								

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

