

# Мастербит

## МБ-07 Грунтовка белая

---

**Универсальная укрывная грунтовка под последующую окраску интерьеров.**

**Антисептическая. Без токсичного запаха. Улучшает адгезию. Снижает расход краски.**

\* \* \*

Предназначена для предварительной подготовки кирпичных, оштукатуренных и бетонных поверхностей, гипсокартонных и ДСП плит под последующую отделку водноразбавляемыми лакокрасочными материалами, а также под оклеивание различными типами обоев.

Инструкции по применению:

Перед нанесением грунтовки необходимо убедиться, что рабочая поверхность сухая и чистая, не поражена плесенью и грибком.

Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить чистой водой не более 5% от объема краски.

Грунтовка наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже +7С<sup>0</sup> и относительной влажности воздуха не более 80%, при этом окрашиваемая поверхность не должна подвергаться нагреву и воздействию прямых солнечных лучей.

Средний расход: 100-150 г/м<sup>2</sup> при нанесении в один слой.

Время высыхания до отлипа при температуре 20±3С<sup>0</sup> и относительной влажности воздуха 65±5% составляет 1 час, полное высыхание -24 часа.

Рекомендуется нанесение в 1 - 2 слоя (в зависимости от типа поверхности) с промежуточной сушкой 2 часа.

Состав: сополимерная акриловая дисперсия (латекс), антисептик, вода, загуститель, наполнитель, пигмент, регулятор pH.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +35С. Выдерживает кратковременную транспортировку при пониженных температурах до -15С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. В случае заморозки, оттаивание производить при температуре 20±5С<sup>0</sup>.

Меры предосторожности: Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе с краской использовать перчатки и средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Хранить в месте, недоступном для детей. Остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления. При хранении допускается образование размешиваемого осадка.

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

ФАБРИКА ЦВЕТА- группа компаний по разработке и производству широкого спектра лакокрасочных материалов с 2012 г.

Горячая линия: 8-800-201-3780

Официальный сайт: [colorfactor.ru](http://colorfactor.ru)

По вопросам коммерческих поставок обращаться: [sale@colorfactor.ru](mailto:sale@colorfactor.ru)

Реквизиты производственных площадок:

ООО "ФАБРИКА ЦВЕТА", Российская Федерация, 429904, Республика Чувашия, Цивильский район, Второвурманкасинское с/пос, Терр.Производственный комплекс.