

**ГРУНТОВКА ДЛЯ ПЛИТ OSB УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для предварительного грунтования плит OSB, SIP, ДВП, ДСП, фанеры и других деревянных поверхностей перед окрашиванием и другими видами финишной отделки внутри и снаружи помещений.										
<b>СВОЙСТВА</b>	Экологически безопасная. Обладает высокой водоотталкивающей способностью, улучшает адгезию к последующим покрытиям, обеспечивает более ровное и качественное нанесение финишного покрытия. Грунтовка значительно уменьшает расход краски и увеличивает срок службы покрытия. Обеспечивает защиту от грибка и плесени.										
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<table border="1"> <tr> <td>Цвет</td> <td>белый</td> </tr> <tr> <td>Разбавление</td> <td>готовый состав</td> </tr> <tr> <td>Время высыхания до степени 3 при температуре <math>(20 \pm 2)^\circ\text{C}</math>, ч, не более</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Расход, г/м<sup>2</sup></td> <td>150-250</td> </tr> <tr> <td>Морозостойкость, циклы, не менее</td> <td>5</td> </tr> </table>	Цвет	белый	Разбавление	готовый состав	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не более	1	Расход, г/м <sup>2</sup>	150-250	Морозостойкость, циклы, не менее	5
Цвет	белый										
Разбавление	готовый состав										
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не более	1										
Расход, г/м <sup>2</sup>	150-250										
Морозостойкость, циклы, не менее	5										
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Поверхность очистить от пыли и грязи. На поверхности не должны присутствовать старая краска, воск, смола и т.д. Окрашиваемую поверхность зашкурить, отслаивающиеся фрагменты зачистить.										
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	Грунтовку можно наносить при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.										
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Кисть, валик, распылитель.										
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать.										
<b>КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ</b>	Грунтовку наносят в 1 слой.										
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	Теплой водой сразу после работы, до высыхания грунтовки.										
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.										
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до - 30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания грунтовки. Пустую тару утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!										
<b>СОСТАВ</b>	Акриловая дисперсия, вода, фунгицид, наполнители, функциональные добавки.										
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК</b>	24 месяца с даты изготовления.										
<b>НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ</b>	ТУ 20.30.11-168-54651722-2021										
<b>СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>	Свидетельство о госрегистрации, паспорт безопасности, Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).										
<b>ФАСОВКА</b>	1,1 кг, 7 кг, 14 кг.										

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»

308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24

[www.kvil.ru](http://www.kvil.ru)