



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ GOODHIM

Назначение и область применения

МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ GOODHIM используется для пропитки всех типов деревянных изделий для защиты от плесени и синевы. Идеально подходит для внутренних и внешних работ в местах, не подверженных постоянному вымыванию: стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок, изделий из клееной древесины. Защищает дерево от влаги и растрескивания. Рекомендовано для обработки мебели и детских игрушек, для всех традиционных пород древесины, ДСП и МДФ.

100 % натуральный продукт.

Основные свойства:

- Высокая впитываемость.
- Высокая защита от биологического разрушения, плесени и синевы.
- Придает поверхности водо и грязеотталкивающие свойства.
- Устойчиво к образованию пятен от средств бытовой химии и влажной уборке.
- Степень блеска - от матового до шелковисто матового, в зависимости от количества слоев.
- Подчеркивает структуру древесины.
- Создано на основе натуральных масел и восков.
- Не трескается, не шелушится, не отслаивается.
- Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха.

Способы применения:

1. Масло готово к применению! Не разбавлять!
2. Тщательно размешать перед началом использования!
3. Повреждённые лаковые покрытия шлифовать. Хорошо сохранившиеся лаковые покрытия зашлифовать, тщательно удалить пыль. Старые лазури и восковые покрытия очистить или слегка зашлифовать. Перед нанесением рекомендуется предварительная обработка древесины со всех сторон грунтом-антисептиком IMPREGRANT GOODHIM. Материалы, которыми производится обработка и зачищение древесины, необходимо обезжирить.
4. Покрытие нанести тонким слоем на чистую сухую не мерзлую древесину при помощи ткани без ворса или при помощи плоской кисти с натуральным густым ворсом или валика из микрофибры вдоль волокон древесины. Возможно нанесение окунанием.
5. Влажность древесины не должна превышать 25%.
6. Интенсивность цвета цветных модификаций зависит от количества нанесенных слоев.
7. Дать высохнуть в течение 12 часов при хорошей вентиляции.
8. **Время высыхания:** межслойная сушка ≈ 12 часов. При хорошей вентиляции полное высыхание – 24 часа.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



9. **Расход:** 1 литр на 15-20 м² в один слой; 1 литр на 12 м² в два слоя. Реальный расход зависит от свойств, структуры и качества подготовки поверхности, впитывающей способности древесины, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

10. Излишки удаляются мягкой сухой тканью с коротким ворсом.

Примечания:

Толстый слой масла и недостаточная вентиляция приводят к увеличению времени высыхания. При работе с малоизвестными породами древесины, а также с текстурированными и другими нестандартными поверхностями рекомендуется сделать пробную пропитку образца, чтобы проверить соответствие полученных результатов заявленным параметрам, например: времени высыхания, степени блеска и т.п.

Внимание: для покрытия маслом внутренних поверхностей шкафов, полок, ящиков и др. мебели наносить одним тонким слоем с помощью ветоши.

Упаковка и фасовка:

Жестяная банка 0,75 и 2,2л.

Хранение и транспортировка:

Срок хранения: 7 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Морозоустойчиво. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Хранить в недоступном для детей месте!

Меры безопасности:

Внимание! Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания).

Состав:

Основа: натуральные растительные масла (льняное) и воски (карнаубовый, пчелиный и канделилловый), Уф-фильтр, сосновая смола, скипидар живичный, сиккативы (без свинца).

Произведено: по ТУ 2388-023-03856078-2017