



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

АКВАСТОП ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:10 GOODHIM EXPERT SORBERE

Назначение и область применения:

АКВАСТОП ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:10 GOODHIM EXPERT SORBERE предназначен для влагоизоляции стен из бетона, камня, кирпича любой разновидности, ДСП, гипсокартона, штукатурки разных типов (на основе извести, цемента, гипса), а также деревянных поверхностей. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, санузлы, подвалы, технические помещения.

В разбавленном виде используется для грунтования бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок при наружных работах перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок и для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа.

Основные свойства:

- Не имеет запаха.
- Быстро сохнет.
- Обеспечивает отличное сцепление покрытия с основанием.
- Снижает способность поверхности к впитыванию.
- Укрепляет основание на молекулярном уровне.
- Связывает пылевые частицы.
- Улучшает растекаемость самовыравнивающихся смесей для пола, предотвращает появление пузырьков.
- Снижает расход финишных материалов.
- **Антисептические свойства.** Специальный состав препятствует образованию гниения, плесени и грибов.

Способ применения:

1. Поверхность должна быть сухой и чистой. Трещины, выбоины, неровности поверхности выровнять шпатлевкой с последующей шлифовкой. Тщательно удалить пыль.

2. Зараженные грибком и плесенью поверхности перед покраской необходимо покрыть ПРОПИТКОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОСНОВАНИЙ (АНТИПЛЕСЕНЬ) GOODHIM AP.

3. Состав тщательно перемешать перед использованием!

4. Для влагоизоляции концентрат не разбавлять!

Для грунтования основания грунт-концентрат необходимо разбавить!

Применять в следующих соотношениях:

- для грунтования ответственных поверхностей грунт концентрат разбавить водой в соотношении 1:2;
- для грунтования сильно впитывающих поверхностей - в соотношении 1:6;
- для грунтования слабо впитывающих поверхностей - в соотношении 1:8;
- для грунтования поверхностей перед наклейкой обоев - в соотношении 1:10.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



Наносить тонким слоем при помощи плоской кисти, валика для воднодисперсионных красок или краскопульт. Оставить высыхать на 1 час. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго слоя.

5. Второй слой наносится аналогично. После полного высыхания загрунтованная поверхность готова к финишной отделке.

6. Оптимальная температура при нанесении не ниже +7°C. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

7. **Время полного высыхания:** 1 ч

8. **Расход рабочего раствора** (площадь покрытия):

100-150 г/м² при разбавлении водой 1:10;

200-250 г/м² при использовании в неразбавленном виде.

Очистка инструмента:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Упаковка и фасовка:

Канистра пластиковая 1л и 5 л.

Хранение и транспортировка:

Срок хранения 24 месяцев в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -25°C не более 1 месяца. При замерзании продукта оттаивание производить при комнатной температуре естественным путем. После оттаивания продукт сохраняет все свои свойства.

Меры безопасности:

Необходимо проводить работы на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов: очки, перчатки, респиратор. При попадании состава в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу - необходимо сразу промыть загрязненный участок обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Беречь от детей!

Класс опасности 4 (Малоопасная) по ГОСТ 12.1.007-76.

Состав:

Латексы акриловые, фунгициды, технологические добавки, вода. Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2316-003-03856078-2016