

Грунтовка укрепляющая NEOMID CONTACT PROFF



внутри/
снаружи



глубоко
проникает



паро- и газо-
проницаемость



экономичная
упаковка



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для обработки пористых, неравномерно впитывающих, «слабых», осыпающихся и пылящих оснований снаружи и внутри помещений.

СВОЙСТВА:

- глубоко проникает в поверхность и укрепляет старые основания;
- связывает рыхлые и осыпающиеся слои;
- улучшает адгезию к последующим покрытиям;
- уменьшает пористость поверхности;
- сокращает расход лакокрасочного материала;
- выравнивает впитывающую способность перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, укладкой плитки, оклейкой обоями и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рыхлые и старые основания, гипсокартон, кирпичные, каменные, бетонные, оштукатуренные и шпатлеванные поверхности, ДСП, фанера и т.д. Применяется для грунтования стен, потолков и т.п. снаружи и внутри жилых и нежилых помещений.

СОСТАВ

Сополимер, биоцид, технологические добавки, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, краскопульт
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:7, вода
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	50-200 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца 12 суток – готовый раствор

СГР № RU.78.01.06.008.E.000023.02.16 от 10.02.2016

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	576	144
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	36
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4
ЕМКОСТЬ	 1 л	 3 л