



КРАСКА

ИНТЕР'ЕРНАЯ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

- ✓ после высыхания образует долговечное и износостойкое покрытие
- ✓ выдерживает влажную уборку
- ✓ легко наносится, быстро высыхает
- ✓ прекрасно колеруется в пастельные тона
- ✓ образует покрытие, устойчивое к влаге и истираниям
- ✓ экологически чистая краска, не имеет неприятного запаха

Краткое описание	Супербелая матовая краска для стен и потолков в жилых комнатах, холлах, залах, коридорах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Цвет	белый
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных и стеклообоев, ДСП и ДВП.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой акриловой OLECOLOR для стен и потолков. Поверхность ошкурить и очистить от пыли, загрунтовать грунтовой акриловой OLECOLOR глубокого проникновения для закрепления верхнего слоя, выравнивания адгезивной способности основания и уменьшения расхода краски.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя.
Рекомендации по нанесению	* Перед нанесением краски поверхность, особенно адгезивную и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения OLECOLOR. * Укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания. Дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	90-150г/м ² на один слой, в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания при температуре +20°C: межслойная сушка 1 час, полное высыхание - 2 часа. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами TIDANA MIX.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C (но не более 1 месяца). Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг; 3кг; 7кг; 14кг; 26 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!