



ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ «ОРЕОЛ»

для внутренних и наружных работ

СТО 05744283-030-2010

Область применения

Применяется для грунтования плотных, плохо впитывающих минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, гипсобетон и т.д.) внутри и снаружи помещений с целью улучшения сцепления с последующими отделочными слоями. Создает шероховатое покрытие. Рекомендуется в качестве адгезионного покрытия перед нанесением шпатлевок и декоративных штукатурок, при этом существенно облегчает сам процесс их нанесения и структурирования. Грунтовка может использоваться также в качестве структурообразующего материала перед нанесением лакирующих (не укрывающих) финишных покрытий.

Свойства

Грунтовка готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Повышает адгезию отделочных материалов к основанию. Защищает от влаги. Покрытие паропроницаемое, имеет кроющую способность, что позволяет сократить расход финишных материалов. Грунтовку можно колеровать в различные цвета и оттенки. Рекомендуется использовать колеровочные краски и универсальные пасты «Ореол».

Рекомендации по применению

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Тщательно перемешать грунтовку. Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями. Наносить грунтовку на подготовленную сухую чистую поверхность в 1-2 слоя. При нанесении на рыхлые, непрочные основания предварительно загрунтовать грунтовкой, укрепляющей поверхность. Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и относительная влажность воздуха (65±5) %. Не полностью высохшую грунтовку можно отмыть водой с мылом. После окончания процесса нанесения грунтовки инструменты вымыть теплой водой.

Нанесение

Кистью, валиком на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

От 250 до 300 г в зависимости от структуры поверхности на 1 м².

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5) % не более 1 ч.

Нанесение последующих слоев не ранее, чем через 3 ч.

Состав

Полиакриловая дисперсия, наполнители, вода, специальные добавки, краситель.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 мес. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую чистую тару из-под грунтовки сдать на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Хранить в местах, недоступных для детей.