

Faktura™

ПОКРЫТИЕ FAKTURA ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



- ✓ **Натуральное льняное масло** - природное средство, эффективно препятствующее попаданию влаги и микроорганизмов в древесину, отлично впитывается и закрывает даже самые мелкие поры. **Фунгицид ROCIMA (Швейцария)** защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений
- ✓ **Покрытие не менее 10 лет** оберегает поверхность от солнечного УФ, дождя, снега
- ✓ **Транспарентные пигменты** подчеркивают природную красоту фактуры древесины: в отличие от обычных пигментов они не отражают свет, благодаря чему покрытия на их основе более прозрачные, а цвет глубже и ярче
- ✓ **Серебро (Ag+)** - естественный антисептик дружественный человеческому организму - обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов.
- ✓ **Для наружных и внутренних работ**

✓ Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

Краткая аннотация

Фасовка <ul style="list-style-type: none">– Банка 0,7 л– Ведро 2,5 л НОВАЯ ФАСОВКА– Ведро 9 л	Нормативная документация: ТУ 2332-252-49404743-2014
Назначение <p>Защитно-декоративное покрытие ФАКТУРА™ с добавлением льняного масла совмещает в себе свойства глубокопроникающей антисептической грунтовки и декоративно-защитного материала. Предназначено для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. С ионами серебра (Ag+)</p> <p>Мы применяем при производстве данного продукта УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ подготовки раствора до размеров 10-30 нм (Патент № 2497856 Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течении всего срока службы.</p> <p>Имитирует оттенки благородных пород древесины.</p> <p>Используется как самостоятельное покрытие, а также идеально подходит для предварительной пропитки или тонирования древесины под покрытие лаками ФАКТУРА™.</p> <p>Бесцветное Покрытие может использоваться в качестве разбавителя цветных Покрытий ФАКТУРА™.</p>	Пригодные подложки: Для деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (бревенчатые, дощатые стены, брус, стропила, балки, окна, двери, перегородки из плиточных материалов и фанеры и т.д.)
Применение <p>Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой (влажность древесины 12-15%).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Поверхность очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, при необходимости отшлифовать, пыль удалить.2. Старое покрытие удалить полностью, при необходимости отшлифовать, пыль удалить.3. Неровности деревянной поверхности выровнять Шпатлевкой ФАКТУРА™ по дереву. <p>Перед применением Покрытие ФАКТУРА™ тщательно перемешать.</p> <p>Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины, тщательно втирая, кистью, в 1-2 слоя в зависимости от впитываемости основания.</p>	Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 18 м² в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.

<p>Время высыхания При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% –24 часа (каждого слоя) при соблюдении рекомендуемого расхода! При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше</p>	
<p>Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
<p>Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.</p>	
<h2 style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">Техническая информация</h2>	
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>
Цвет покрытия	Бесцветный, беленый дуб, еловая зелень, золотой дуб, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, тик, сосна
Блеск покрытия	глянцевый
Массовая доля нелетучих веществ, %: - для беленого дуба - для остальных цветов	34-40 24-35
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч	Не более 24
Условная вязкость по визкозиметру ВЗ-246 с D сопла 4 мм при t (20±2)°С, с	50-100
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: - воды	24
<h2 style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">Дополнительная информация</h2>	
<p>Меры предосторожности Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>	
<p>Транспортировка и хранение Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.</p>	<p>Состав: Натуральное льняное масло, пигменты, раствор алкидных смол в органических растворителях, стабилизированная водная эмульсия, модифицирующие, фунгицидные и другие целевые добавки.</p>

Производитель

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru