



Код: 05-059

- без запаха
- усиливает межслойную адгезию
- содержит кварцевый наполнитель

**Назначение и свойства:**

Предварительное грунтование плотных гладких оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, укладкой керамической плитки и выравнивающих масс, устройством облицовок, гидроизоляции, теплоизоляции и других покрытий. Для работ снаружи и внутри помещений. Укрепляет и обеспыливает. Усиливает межслойную адгезию. Создаёт шероховатую поверхность и обеспечивает сцепление гладких оснований. Без резкого запаха. Рекомендуется применение в качестве сцепляющего слоя перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея и для предварительной обработки ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой.

Поверхность	Различные минеральные основания	Время высыхания	1 час
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Расход	200-350 г/м <sup>2</sup>
Растворитель	Вода	Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Очистить биологические поражения при помощи специальных составов.

**Рекомендации:**

Интенсивно впитывающие основания грунтовать в 2 слоя.

**Применение:**

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +10 до +35°С и влажности воздуха до 80%.

**Расход:**

На однослойное покрытие – 200-350 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

**Время высыхания:**

Одного слоя при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час; между слоями – 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.

**Состав:**

Акриловая дисперсия, вода, кварцевые наполнители, функциональные добавки, биоциды.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°С. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Критерии безопасности:**

Грунтовка не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

СТО 88753220-006-2011

**Фасовки:**

1,4 кг.; 3 кг.; 6 кг.; 12 кг.

**Цвет:**

бесцветная