

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

KU-4950

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАРТ 2020.



Описание продукта.

Высококачественное покрытие предназначено для придания светоотражающих свойств различным поверхностям (металл, пластик, дерево, стекло, керамика, штукатурка, бетон и др.). Делает объекты хорошо заметными в темное время суток. Обладает свойствами лакокрасочного покрытия: атмосферостойкость, превосходная адгезия к окрашиваемой поверхности, высокая механическая прочность и стойкость к истиранию.

Область применения.

Идеально подходит для маркировки сигнальных и дорожных знаков, ворот, ограждений и бордюров, используется для обработки велосипедов и мотоциклов, мотоциклетных шлемов, роликов, кузовных деталей автомобилей, а также различных промышленных, строительных и рекламных конструкций.

Свойства.

- Высокий светоотражающий эффект.
- Высокие адгезионные свойства.
- Быстрая естественная сушка.
- Легко наносится на труднодоступные места.

Указания по применению.

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.
- Для наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °C.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 минут. Необходимо периодически повторять встряхивание во время использования.
- Краска наносится с расстояния 15–25 см на предварительно обезжиренную и очищенную от рыхлой ржавчины поверхность в 1–3 тонких слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут.
- На поверхности должно появиться светло-серое покрытие, затемняющее оригинальный цвет покрытия (зависит от количества слоёв). Не наносить краску толстыми слоями и не покрывать лаком, в противном случае эффект светоотражения значительно снизится.
- Время полного высыхания при температуре +20 °C — 2 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	ровное, без пор и кратеров, матовое
Цвет	светло-серый, в зависимости от количества слоёв краски
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C по ГОСТ 19007-73, ч, не более	2
Адгезия покрытия по ГОСТ-15140-78, баллы, не более	1
Площадь, укрываемая 1 баллоном	до 1,5 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	модифицированная синтетическая смола, микросферы, функциональные добавки, этилацетат, ксилол, пропан, бутан, диметиловый эфир
Срок годности	5 лет
Чувствительность к замерзанию	нет

Хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °C до +50 °C.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул: **KU-4950**
EAN-13: 4606445041149
ITF-14: 14606445041146

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. * означает что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.