



Наименование:	Краска ВД-АК-1180 фасадная «Зимняя» супербелая
Состав:	
Описание товара:	
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Белизна:	Не менее 90%.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	160-180 г/м ² при одинарном нанесении.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой не менее двух часов.
Разбавитель:	вода, не более 5%.
Время высыхания:	При комнатной температуре и нормальной влажности время высыхания до отлипа составляет 2 часа. Полное высыхание 24 часа. При более низких температурах время полного высыхания увеличивается. В зимнее время покраску рекомендуется производить в солнечную погоду с нормальной влажностью.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,65-1,75 г/см ³ .
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Окраска внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности, при обледенении поверхности, при температуре ниже -10°C.
Технические условия:	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3