

# Защитная декоративная пропитка для древесины NEOMID BIO COLOR CLASSIC



внутри/  
снаружи



защита от  
насекомых



защита  
от грибов  
(плесени)



защита от  
атмосферных  
осадков



с эффективным  
УФ-фильтром



отталкивает  
грязь и воду



глубоко  
проникает



возможно  
колорирование

## НАЗНАЧЕНИЕ

Глубокопроникающий состав на алкидной основе для эффективной защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

## СВОЙСТВА

Обладает хорошей пропитывающей способностью и образует на поверхности матовую защитную пленку. Благодаря входящим в состав активным добавкам образующееся покрытие имеет трехступенчатую систему защиты деревянной поверхности:

- биоцидные добавки защищают древесину от биологических повреждений (плесени, гнили, грибов, водорослей) и имеют свойства отпугивания деревопоражающих насекомых;
- защитный лаковый слой защищает поверхность от неблагоприятных атмосферных факторов (дождя, снега, мороза);
- светостойкие пигменты защищают покрытие от воздействия солнечных лучей.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав предназначен для защиты и декоративной отделки поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых внутри помещений и снаружи. Используется для окраски деревянных фасадов, террас, беседок, заборов, оконных блоков, дверей, лестниц, плинтусов, мебели, садовых строений и др.

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- рекомендуется провести контрольное нанесение на небольшом участке;
- для усиления антисептических свойств состава рекомендуется предварительная обработка поверхности одним из специализированных антисептиков: NEOMID 440 ECO, NEOMID 400 ECO или NEOMID BASE ECO.

## СОСТАВ

Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), биоцидные и фунгицидные добавки, уайт-спирит.

## ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 бесцветный, 2 калужница, 3 орегон, 4 дуб, 5 тик, 6 орех, 7 рябина, 8 махагон, 9 палисандр. Возможна колеровка по специальному заказу.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<b>внутри/ снаружи</b>
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>кисть, краскопульт</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>t &gt; +5°C</b>
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	<b>для строганой древесины – 1л на 17м<sup>2</sup> для пиленой древесины – 1л на 8 м<sup>2</sup></b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>2-3</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<b>на отлип - 2 ч, до нанесения следующего слоя – 2 ч, полное высыхание – 24 ч</b>
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	<b>матовый</b>
ЦВЕТ	<b>9 готовых цветов</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>уайт-спирит</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>-40°C &lt; t &lt; +40°C</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>24 месяца</b>
СРОК ЗАЩИТЫ	<b>до 7 лет</b>

СГР № RU.78.01.06.008.E.000977.02.12 от 27.02.2012

Не подлежит обязательной сертификации

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	504	144	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	84	48	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	6	3	
ЕМКОСТЬ	<b>0.9 л</b>	<b>2.7 л</b>	<b>9 л</b>