



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ  
**ГРУНТ-АНТИСЕПТИК**

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- увеличивает срок службы деревянных поверхностей
- глубоко проникает в структуру древесины
- содержит невымываемый антисептик и инсектицидные компоненты
- предотвращает появление насекомых-вредителей
- совместим с водо- и органорастворимыми финишными покрытиями
- с добавлением льняного масла

<b>Краткое описание</b>	Бесцветный грунтовочный антисептирующий состав глубокого проникновения содержит льняное масло и добавки против образования плесени, синевы и гниения, а также невымываемый антисептик и инсектицидные компоненты, предотвращающие появление насекомых-вредителей. Обеспечивает надёжную защиту для необработанных пиленых, строганных и бревенчатых деревянных поверхностей, перед нанесением любого водного или органорастворимого финишного покрытия. Может использоваться как самостоятельное покрытие, в качестве временной защиты древесины в период строительства, в условиях открытой атмосферы (до одного года), внутри помещения-до 3-х лет.
<b>Состав</b>	Раствор высокоэффективных антисептиков, фунгицидов и функциональных добавок на основе растворителя. С добавлением льняного масла.
<b>Возможные цвета</b>	бесцветный
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Предназначен для антисептирования строительного бруса и бревенчатых фасадов, а также прочих уличных досок и деревянных поверхностей. Рекомендуемые финишные покрытия: водные или органорастворимые лакирующие антисептики, кроющие антисептики или фасадные краски. Может использоваться в качестве биозащитного грунтовочного слоя перед нанесением паркетных и яхтных лаков.
<b>Температура применения</b>	Температура нанесения от +5 °С, при относительной влажности воздуха ниже 80 %.
<b>Инструмент</b>	Кисть, распылитель, окувание
<b>Подготовка поверхности</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Наносить на необработанную деревянную поверхность.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед нанесением состав необходимо перемешать, разбавлять не рекомендуется! Наносить на необработанную деревянную поверхность кистью, распылителем или путем погружения. Для повышения эффективности последующую финишную окраску рекомендуется выполнять с помощью разбавляемого растворителем продукта через 1 час, с помощью водоразбавляемого продукта через 16 часов. Время высыхания при температуре +23°С/ относительная влажность 50%. В условиях холода и влаги процесс высыхания замедляется.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	При использовании грунтовки с антисептиком в качестве самостоятельного покрытия и в качестве временной защиты древесины, перед финишным окрашиванием рекомендуется повторно обработать поверхность грунтовкой с антисептиком для более эффективной защиты поверхности.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1 слой.
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	Расход на однослойное покрытие напрямую зависит от структуры и способа обработки древесины и варьируется 1 л на 3-8 м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания</b>	1 час
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40 °С до +40 °С.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,8л, 2,5л, 9л (под заказ)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)