



Illusion 2D

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ С ЭФФЕКТОМ "ХАМЕЛЕОН"

Уникальная высококачественная акриловая эмаль для внутренних работ с эффектом «хамелеон». Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Идеальна для внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности.

Свойства

- Образует перламутровое гладкое покрытие с эффектом перелива: плавно изменяет цвета в зависимости от угла наблюдения и освещения.
- Легко наносится на поверхность и растирается без усилия.
- Выпускается в нескольких цветах.
- Выдерживает влажную уборку.
- Содержит антисептические добавки.
- Обладает тиксотропией, предотвращающей стекание эмали с инструмента и потеки на поверхности.
- Экологически чистый продукт, не имеет запаха.

Область применения

Предназначена для декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Рекомендована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях.

Цвет

бронзовый, голубой, золотой, розовый, тропик, фиолетовый

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих слоев, пыли и других загрязнений, вымыть водой с мылом или стиральным порошком. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить, поверхность загрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Illusion 2D Эмаль акриловая декоративная хамелеон	наносится кистью, валиком, шпателем, морской губкой или краскораспылителем.	0,1-0,150 л/м ² . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 7 часов.

Инструмент

Шпатель, вельма, валик, морская губка, апликатор, краскопульт. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением эмаль тщательно перемешать. В случае, если эмаль подверглась заморозке – разморозить, при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки.
2. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль грунтом Primer Ticiana Deluxe.
3. При нанесении в 1 слой достигается лессирующий эффект – цвет подложки будет слегка заметен; если есть необходимость «укрыть» подложку полностью, рекомендуется наносить эмаль в 2 слоя.
4. С помощью эмали «хамелеон» легко сделать акцент в интерьере - выделить часть стены или зонировать пространство. При декорировании отдельных элементов рекомендуется соседние участки закрывать малярным скотчем во избежание попадания на них мелких брызг.
5. Наиболее выразительный эффект получится при нанесении материала на более темные цвета.
6. Для создания мягкого перламутрового блеска рекомендуется смешивать эмаль с лессирующим лаком Luminor или лессирующим составом Grazia

Время высыхания

Время высыхания - 7 часов, при понижении температуры время высыхания увеличивается.

Состав

Дисперсия акриловая, перламутровые пигменты, экологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование эмали при температуре краски до -30°C, но не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов замораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение эмали, что не является браком.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании эмали в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-006-478008.77-06

Фасовка

1л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и плетиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!