



AURA Sauna Lack

Защитный лак для бань и саун

- ✓ Полуматовый
- ✓ Водоразбавимый
- ✓ Глубоко впитывается
- ✓ Защищает от пара, влаги и загрязнений
- ✓ Жаростойкость до 110° С



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Полуматовый водоразбавимый акриловый лак для помещений с повышенной влажностью и температурой. ✓ Легко наносится, глубоко впитывается, быстро сохнет. ✓ Не токсичен, без запаха. ✓ Содержит воск для повышения водоотталкивающих свойств покрытия и увеличения легкости очищения. ✓ Образует износостойкое покрытие, предохраняющее от образования синевы и плесени. ✓ Обработанная поверхность выдерживает многократное мытье и воздействие высоких температур, вплоть до 110°C. ✓ После высыхания образует прозрачное покрытие, подчеркивающее естественную структуру древесины. ✓ Не отслаивается и не желтеет со временем.
Назначение	Предназначен для защиты ранее неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатирующихся внутри помещений с повышенной влажностью и температурой. Идеален для лакирования стеновых и потолочных панелей, вагонки, досок, брёвен, дверей, плинтусов, элементов мебели и т.д. в банях, саунах и ванных комнатах, включая парилки, моечные и раздевалки. Не рекомендуется для обработки полков, банных скамеек и полов.
Типы поверхностей под нанесение	Деревянные поверхности (стеновые и потолочные панели, двери, плинтусы, оконные рамы и т.д.)
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами. ✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 2313-056-50910635-2011

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Неокрашенные деревянные поверхности очистить от грязи и пыли. Увлажнить для того, чтобы древесные волокна поднялись, оставить высохнуть и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.
Нанесение	перед применением тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой не более, чем на 10 % по объему. Наносить кистью, валиком с ворсом длиной 4-6 мм, воздушным или безвоздушным распылителем в 2-3 слоя; в парных рекомендуется использовать не более 1-2 слоев лака. На древесину лак наносить вдоль волокон. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C и влажности воздуха не более 80 %. Влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 18%. Второй и последующие слои наносить через 2 часа после нанесения предыдущего. Нанесение при прямом солнечном свете, сквозняке и повышенной температуре может привести к образованию дефектов покрытия.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания прозрачный.
Расход	Около 8-10 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Межслойная сушка 2 час., полное высыхание 2 - 4 час. при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть с искусственной щетиной, валик с ворсом 4-6 мм., воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового полимера, воск, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1 кг/л
Штрих- коды EAN	1l 4 607 003 913 151 2,5l 4 607 003 913 168
WWW	http://eskarо.ru/produkcija/katal/vamish/aura_sauna_lack1/
Объем/масса	1л (1 кг)/ 2,5л (2,5 кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

