



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ЛАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ GOODHIM TEXTURE 480

Назначение и область применения:

ЛАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ GOODHIM TEXTURE 480 предназначен для защиты предметов интерьера, в живописи, в работе с полимерной глиной и других техниках творчества из дерева, картона, стекла, холста и т.д., к истиранию, царапанью. Образует прозрачное глянцевое и кристально чистое покрытие, усиливая яркость красок.

Основные свойства:

- Акриловый безопасный лак.
- Прозрачный, запах отсутствует.
- Однородный состав, без разводов.
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
- Придает поверхностям сияющий блеск.
- Легко колеруется.
- Экономично расходуется.

ВНИМАНИЕ: Акриловый лак не используется на красках, которые размываются составами на водной основе, например, гуашь или акварель!

Способ применения:

1. Перед нанесением лака поверхность следует очистить от загрязнений и высушить. Старый лак следует удалить.
2. Для придания максимального декоративного эффекта рекомендуется наносить лак на предварительно отшлифованную поверхность.
3. Перед применением перемешать!
4. Лак наносится сплошным слоем кистью, валиком, наливом, окунанием или тампоном.
5. Ориентировочный расход при нанесении кистью на дерево 100-160 г/м² первый слой, 100 г/м² второй слой. Для получения лучшего декоративного эффекта рекомендуется двукратное или многократное нанесение с промежуточной сушкой 1 час.
6. Время высыхания: полное высыхание через 24 часа.
7. Для грунтования поверхности разбавьте лак водой 1:1.
8. **ВАЖНО:** Смешивается с любыми водорастворимыми красками. Не наносить лак на работы из гуаши и акварели.
9. Кисти и инструменты по окончании работы промыть водой.

Упаковка и фасовка:

Тара ПЭТ, 250гр

Хранение и транспортировка:

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



Средство хранят в плотно закрытой упаковке при температуре от 0°C до +40°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. При замораживании/размораживании до -25°C не теряет своих свойств (до 5 раз).

Транспортируют в герметически закрытой оригинальной таре изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Срок годности 2 года.

Меры безопасности:

Для защиты рук использовать резиновые перчатки, глаз - защитные очки. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера не более 50%, но не менее 40%, антисептические и модифицирующие добавки в том числе восковые эмульсии не более 7%, но не менее 5%, вода деминерализованная 20% и более.

Продукт сертифицирован.

Произведено: ТУ 2313-001-03856078-2016.