

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsofb.spb, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00172

(номер сертификата соответствия)

030955

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»),
ОГРН: 1117746409208.Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, пом. II ком. 1.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, факс: +7 (499) 709-71-69, e-mail: spb@ogneza.com.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»),
ОГРН: 1117746409208.Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, пом. II ком. 1.
Адрес производства: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, факс: +7 (499) 709-71-69, e-mail: spb@ogneza.com.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
«Национальная лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское,
Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615,
ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении
компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154
от 14.06.2018.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пропитка огнезащитная водорастворимая «ОГНЕЗА-ПО» марки
«ОГНЕЗА-ПО-Т» для обработки ткани и ковровых покрытий, выпускаемая
по ТУ 20.59.59-026-92450604-2019. Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация». код ОКПД2 20.59.59.900
См. приложение на бланке № 006047. код ТНВЭД**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д20-06-19/1 от 19.06.2020, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.59.59-026-92450604-2019; сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41453 от 11.01.2019, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» рег. № РОСС RU.31389.04ИБС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.06.2020 по 21.06.2025М.П. Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00172

(номер сертификата соответствия)

006047

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 50810-95	Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация	Ткань из стопроцентной синтетики, обработанная пропиткой огнезащитной водорастворимой «ОГНЕЗА-ПО» марки «ОГНЕЗА-ПО-Т» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019) методом окунания при расходе пропитки не менее 300 г/м ² для тонкой ткани (без учета технологических потерь), относится к трудновоспламеняемым, после ускоренного гидролиза — к легковоспламеняемым.



Руководитель
 Заместитель руководителя
 органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.
Гордиенко Д.В.

Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00327/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010258

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза». Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +7 (499) 709-77-39. Факс: +7 (499) 709-71-69. E-mail: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеза». Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес производства: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +7 (499) 709-77-39. Факс: +7 (499) 709-71-69. E-mail: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пропитка огнезащитная водорастворимая «ОГНЕЗА-ПО», код ОК 005 (ОКП): 20.59.59
выпускаемая по ТУ 20.59.59-026-92450604-2019, марки «ОГНЕЗА-ПО-Т» обеспечивает получение
трудновоспламеняемых тканей в соответствии код ЕКПС:
с Приложением № 0021359.
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: - - - - -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-4/11-2019 от 07.11.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 313/ОС-19 от 09.09.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-026-92450604-2019, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2019 по 12.11.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Н. Сорокин
ИНДИВИДУАЛ, ФИЗИЧЕСКАЯ

И.А. Поединцев
ИНДИВИДУАЛ, ФИЗИЧЕСКАЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00327/19

(обязательная сертификация)

№ 0021359

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 50810-95	Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация	Ткань из натурального 100 % хлопка, обработанная пропиткой огнезащитной водорастворимой «ОГНЕЗА-ПО» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019), марки «ОГНЕЗА-ПО-Т» методом окунания при расходе пропитки не менее 200 г/м ² (расход, установленный изготовителем, без учета потерь), относится к трудновоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95, после ускоренного гидролиза – к легковоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95.
ГОСТ Р 50810-95	Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация	Ткань из хлопкополиэфирной ткани (состав - 50 % хлопка, 50 % полиэфира), обработанная пропиткой огнезащитной водорастворимой «ОГНЕЗА-ПО» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019), марки «ОГНЕЗА-ПО-Т» методом окунания при расходе пропитки не менее 170 г/м ² (расход, установленный изготовителем, без учета потерь), относится к трудновоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95, после ускоренного гидролиза – к легковоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95.
ГОСТ Р 50810-95	Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация	Ткань синтетическая (артикул 4с-5КВ), обработанная пропиткой огнезащитной водорастворимой «ОГНЕЗА-ПО» (ТУ 20.59.59-026-92450604-2019), марки «ОГНЕЗА-ПО-Т» методом окунания при расходе пропитки не менее 180 г/м ² (расход, установленный изготовителем, без учета потерь), относится к трудновоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95, после ускоренного гидролиза – к легковоспламеняемым по ГОСТ Р 50810-95.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия