



AURA Luxpro Mineral Lack

Декоративно-защитный акриловый лак для минеральных поверхностей

- ✓ Полуматовый
- ✓ Водоразбавимый
- ✓ Эффект «мокрого» камня
- ✓ Предотвращает появление высолов



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Полуматовый акриловый лак для внутренних и наружных работ. ✓ Образует покрытие с эффектом «мокрого» камня. ✓ Подчеркивает фактуру окрашиваемой поверхности. ✓ Обладает хорошей адгезией к натуральному и искусственному камню. ✓ Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия и увеличивающий легкость очищения. ✓ УФ-фильтр защищает покрытие от разрушения. ✓ Предотвращает появление высолов и плесени. ✓ Не токсичен, без запаха.
Назначение	Предназначен для защиты поверхностей из кирпича, бетона, клинкера, штукатурки, искусственного и природного камня при внутренних и наружных работах. Оптимален для обработки элементов фасадов и оград, настенной плитки, облицовки каминов, элементов декора помещений и т.д. Не предназначен для обработки полированных и глазурованных поверхностей, а так же оснований, подвергающихся постоянной высокой эксплуатационной нагрузке, таких как тротуарная плитка или камень для мощения дорожек.
Типы поверхностей под нанесение	Кирпич, бетон, клинкер, штукатурка, искусственный и природный камень
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами. ✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 2313-056-50910635-2011

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Основания с высокой впитывающей способностью загрунтовать грунтом TM Aura или TM Eskaro в соответствии с инструкцией по применению.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой не более, чем на 10 % по объему. Наносить кистью, валиком с ворсом длиной 4-6 мм., воздушным или безвоздушным распылителем в 2-3 слоя. Для получения эффекта «мокрого» камня достаточно нанесения в 1 слой. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C и влажности воздуха не более 80 %. Второй и последующие слои наносить через 2 часа после нанесения предыдущего.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания прозрачный.
Расход	Около 8-10 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Межслойная сушка 2 час., полное высыхание 2 - 4 час. при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть с искусственной щетиной, валик с ворсом 4-6 мм., воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового полимера, воск, УФ-фильтр, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1 кг/л
Штрих- коды EAN	1l 4607003916015 2,5l 4 607 003 916 022
WWW	http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/vamish/aura_mineral_lack/
Объем/масса	1л (1 кг)/ 2,5л (2,5 кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

