

Инструкция по использованию акриловой краски «APIS для стен и потолков»

«APIS для стен и потолков» — матовая экологичная краска с высокой укрывной способностью. Имеет экономичный расход.

Свойства

- Обеспечивает прочное равномерное покрытие.
- Наносится без подтеков и брызг.
- Безопасная, не содержит вредных веществ.
- Долговечная, износостойкая, не выгорает.
- Сохраняет паропроницаемость основания.
- Обладает водоотталкивающими свойствами.

Область применения

Используется для окраски стен и потолков в сухих помещениях: гостиных, детских, спальнях, отапливаемых мансардах, прихожих, гардеробных.

Подходит для различных поверхностей:

- бетонных,
- деревянных,
- пластиковых,
- оштукатуренных или прошпатлеванных,

- ранее окрашенных акриловой краской,
- гипсокартона,
- обоев.

Преимущества

- за счет бархатистой фактуры маскирует мелкие дефекты поверхности;
- можно чистить мягкой щеткой или тканью;
- быстро высыхает;
- соответствует требованиям, установленным для лакокрасочной продукции, имеет **сертификат**;
- высокое качество по разумной цене.

Способ применения

Перед покраской очистить поверхность от загрязнений, старых отслаивающихся покрытий, масляных и битумных пятен. Загрунтовать базовой грунтовкой, например, **APIS Prof**, чтобы акриловая краска ложилась ровнее, дольше служила и меньше впитывалась. Просушить.

Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить в два слоя кистью, валиком или краскопультом.

Если работаете кистью, растушевывайте краску по поверхности как можно тоньше и равномернее. Слои наносите перпендикулярно друг относительно друга, причем последний слой – в направлении света из окна.