



Наименование:	Грунт-концентрат «Водостоп-акрил»								
Состав:	Акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.								
Описание товара:	<p>Предназначен для предотвращения проникновения воды внутрь обрабатываемой поверхности кирпича, бетона, штукатурки, других минеральных оснований, а также древесины. Используется для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для гидроизоляции полов и стен, цокольных этажей, подвалов, обработки нижних венцов срубов и п.р.</p> <ul style="list-style-type: none"> • после высыхания образует гидроизолирующую прозрачную плёнку, предохраняющую материалы от воздействия воды; • предотвращает образование высолов на кирпиче и других минеральных основаниях; • обладает атмосферо- и водостойкостью; • улучшает адгезию к последующим окрасочным слоям; • может использоваться как добавка в строительные растворы для улучшения реологических и прочностных свойств; • усиливает адгезию цементного раствора к старому бетону, что важно при проведении ремонтных работ; • готов к применению. <p><u>Для гидроизоляции поверхности используется в неразбавленном виде.</u></p> <p>Для грунтования продукт необходимо разбавить водой в следующем соотношении:</p> <table border="1" data-bbox="820 1249 1461 1675"> <thead> <tr> <th>Разбавление водой (водостоп-акрил / вода)</th> <th>Назначение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1:1</td> <td>Для грунтования ответственных поверхностей в т.ч. непорочных оснований (штукатурки).</td> </tr> <tr> <td>1:4</td> <td>Для грунтования прочных слабовпитывающих поверхностей (кирпич, бетон).</td> </tr> <tr> <td>1:6</td> <td>Для грунтования прочных, сильновпитывающих поверхностей (в т.ч. гипсокартон).</td> </tr> </tbody> </table>	Разбавление водой (водостоп-акрил / вода)	Назначение	1:1	Для грунтования ответственных поверхностей в т.ч. непорочных оснований (штукатурки).	1:4	Для грунтования прочных слабовпитывающих поверхностей (кирпич, бетон).	1:6	Для грунтования прочных, сильновпитывающих поверхностей (в т.ч. гипсокартон).
Разбавление водой (водостоп-акрил / вода)	Назначение								
1:1	Для грунтования ответственных поверхностей в т.ч. непорочных оснований (штукатурки).								
1:4	Для грунтования прочных слабовпитывающих поверхностей (кирпич, бетон).								
1:6	Для грунтования прочных, сильновпитывающих поверхностей (в т.ч. гипсокартон).								
Свойства и особенности:	<p>После высыхания образует гидроизолирующую прозрачную плёнку предохраняющую материалы от воздействия воды; предотвращает образование высолов на кирпиче и других минеральных основаниях; обладает атмосферо- и водостойкостью; улучшает адгезию к последующим окрасочным слоям; может использоваться как добавка в строительные растворы (разбавить в соотношении 1:10) для улучшения реологических и прочностных свойств.</p>								
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и чистой.								

Расход:	120 г/м ²
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом до полного насыщения поверхности
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	не менее 40%
Плотность:	1 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Не замораживать. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2316-031-32998388-2012 с изм.1