

- укрепляет поверхность
- снижает впитываемость основания
- для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения улучшает сцепление между основанием и наносимым покрытием (штукатурки, шпатлевки, краски), обеспечивая его долговечность и повышенную стойкость.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для пропитки и укрепления всех видов впитывающих оснований - легкий и ячеистый бетон, цементные и гипсовые штукатурки, полимерные шпатлевки, кирпич, древесноволокнистые плиты, ГКЛ.

Также применяется:

- для обработки стыков ГКЛ и ГВЛ перед нанесением заполнителя швов SOMITEK JOINT FILLER.
- для обработки поверхностей перед нанесением готовых к применению декоративных, выравнивающих и финишных шпатлевок SOMITEK.

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Нанесение грунтовки в несколько слоев производится при условии полного высыхания предыдущего слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **расход материала**

0,1–0,2 л/м² в один слой в зависимости от впитывающих свойств основания.

- **время высыхания**

1 - 2 часа в зависимости от температуры, влажности воздуха и впитывающих свойств основания.

- **условия применения**

температура основания и воздуха в помещении во время работ должна быть не менее +10°C.

- **состав**

вода, сополимерная дисперсия, функциональные добавки.

- **плотность**

≈1,00 кг/л

- **хранение**

12 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Не допускать замерзания и перегрева. Срок хранения в закрытой заводской упаковке – 12 месяцев.

- **упаковка**

пластмассовая канистра: 1 кг, 5 кг, 10 кг.

- **очистка инструмента**

после завершения работ инструмент промыть водой